

Camion (Châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	Type H 140 AK 16 CH	Fiche d'homologation n° CH 3401 55
---------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "H 140" de chaque côté sur le capot du moteur

"H 140 AK 16 CH" s. plaquette constructeur, à droite dans la cabine du conducteur, sur caisson du siège

Numéro du châssis frappé à droite, lat. à l'AV et à l'AR s. longeron et s. plaquette constructeur.
 Signe d'identification du moteur frappé "6 R 1112-562-18 H" à gauche lat. à l'AV s. bloc (plaquette rivée)
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, KASSEL(D) Importateur VALLET S.A., AESCH/BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s.ttes roues
 Direction ZF - hydraulique Assistance hydraulique
 Frein de service A air compr. 2-circuits, exp. interne
 Frein auxiliaire (Méc. exp. int. levier) Ralentisseur s/échappement pneu
 Frein stationn^t. (av. sect. tringle) Frein pr. rem. Air c. indirect
 Transmission Mécanique Nombre vit. 2 x 6
 Blocage differ. oui Crochet rem. s/demande Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG-HENSCHEL
 Type 6 R 1112 - 562 - 18 H
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 118 Course 125
 Cylindr. 8198 cm³ CV-Impôt 41,75
 CV-puiss. 180 (DIN) à 2600 t/m
 Refroidissement Eau Carbur.: D
 Bruit 84 dB (A) à 2650 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
800 x 200 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine normale Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie		AV	1940	AR	1720
	Diam. braquage		G	16,7	DR	16,5
Empattement	4200 / (/ /)					
	Dimensions ext.		Dimensions int.			
Longueur	6150					
Largeur	2300					
Hauteur	2700					
Porte à faux	AV	1000				
	AR	950				
	lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	Selon carrosserie			
Charge utile	Selon carrosserie			
Poids total	16000			
Garantie fabr.	5500	11000	16500	
Dimens. pneus	11.00 - 20 Multiply			
Charge p. essieu	6500(7.75)	11500(7.75)		
Poids maxi	de l'ensemble			26000 kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E)
 Feux de gabarit 2/HELLA K 11743/44 (expertisé)
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace -
 Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23354 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/~~obscure~~
 Rétroviseur 2/ext. (plus de 150cm²) Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ tachygr.
 AV - latér. o = 4 (E) AR o = HELLA K23354
 Avert. clign. oui av. int. sép. Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 440 x 220 x 200 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type HANOMAG - HENSCHEL
H 140 AK 16 CH
 Homologation n° CH 3401 55
 Forme de la carr. - (selon véhicule)
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 41,75
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 8198 cm³
 Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 153'023 CH

*) Entraînement sur toutes les roues : désenclenchable sur les roues avant

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation

Puissance de démarrage dans une côte de 15 % : 47 to. (remorque 31 to.) = Bon

Lieu et date de l'expertise

AESCH, 21.7.1970

La Commission d'expertise