

Camion (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 5 5	Fiche d'homologation n° CH 3401 68
MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche sur cabine. "F 55" de chaque côté, latéralement sur véhicule et sur plaquette du du constructeur à droite à l'arrière dans cabine près du marchepied.			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron, devant l'amortisseur. Signe d'identification du moteur frappé "D 142 L" à l'AV, en haut s. plaque du carter thermostat. (Importat.)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>[chambres]</u>		MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque HANOMAG-HENSCHEL/ Carb.: D Type <u>D 142 L</u>	
Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp. int., assisté air compr. (2-</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., câble/ Ralentisseur s. dem.</u> Frein stationn. <u>tringle, levier av. sect., agissant s. roues AR</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>100</u> Cylindr. <u>3142</u> cm ³ CV-Impot <u>16,0</u> CV-puiss. <u>80</u> (DIN) à <u>3400</u> t/m	
Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>92</u> km/h		Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3400</u> t/m Amortissement bruit l. pot <u>480 x 0 140.</u>	
CARROSSERIE Forme <u>châssis avec cabine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u>			
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1640</u> AR <u>1530</u> Diam. braquage G <u>()</u> DR <u>()</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>(*)</u> / (/ /)		A vide <u>selon carrosserie</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
Longueur <u>(*)</u>		Poids total <u>5400</u>	
Largeur <u>2080</u>		Garantie fabr. <u>1700</u> <u>4000</u> <u>5400</u>	
Hauteur <u>2250</u>		Dimens. pneu <u>7.50-16</u> <u>7.50-16</u> <u>8 Ply</u>	
Porte à faux AV <u>680</u>		Charge p. essieu <u>2000</u> <u>(3,5)</u> <u>4000</u> <u>(3,75)</u>	
AR <u>(*)</u>		Poids maxi remorquable <u>5000</u> kg	
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s. feux de
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E) / route
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 95 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ULO K 33255 Catadioptrés AR = 2/I (E)
 Feux stop 2/ULO K 33255 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse KIENZLE
 Indic. direction clign. 4/ "TCO 11-4/7"
 AV 2/HELLA K22715 atér. - AR 2/ULO K 33255
 Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 300 x 260 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 55
 Homologation n° CH 3401 68
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide selon vhc. Carburant D
CV 16,0
 Charge utile selon vhc. Cylindrée 3142 cm³
 Poids total 5400 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 51001672

§) Equipement et diamètre de braquage: à contrôler lors de l'immatriculation.

*) Modèles	: empattement	longueur	porte-à-faux AR	Ø-braquage
	3500	5080	900	§)
	3500	5670	1490	§)
	3900	6120	1540	§)
	4150	6720	1890	§)
	4750	7120	1690	§)

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 5.3.71

La commission d'expertise