

Camion (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 65	Fiche d'homologation n° CH 3401 69
---------------------	----------------------------	--------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche sur cabine.
"F 65" de chaque côté, latéralement sur véhicule et sur plaquette du constructeur à droite, à l'arrière dans cabine, vers marchepied.

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron, devant l'amortisseur
Signe d'identification du moteur frappé "D 142L" à l'AV, en haut s. flasque du carter thermostat. (Importat.)
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
Direction à gauche Assistance [chambres]
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. assisté air comprimé (2-
Frein auxiliaire méc. exp. int. câble/ Ralentisseur s. demande
Frein stationn. tringle levier av. sect., agissant s. roues AR
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 5
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 92 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque HANOMAG-HENSCHEL/ Carb.: D
Type D 142 L
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 100 Course 100
Cylindr. 3142 cm³ CV-impôt 16,0
CV-puiss. 80 (DIN) à 3400 t/m
Refroidissement eau
Bruit 85 dB (A) à 3400 t/m
Amortissement bruit 1 pot 480xØ 140

CARROSSERIE Forme châssis avec cabine Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1530
Diam. braquage G 9 DR 9
Empattement (*) / / /
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur * _____
Largeur 2080 _____
Hauteur 2250 _____
Porte à faux AV 680
AR * _____
lat. - _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide _____ selon carrosserie
Charge utile _____ selon carrosserie
Poids total _____ 6600
Garantie fabr. 2200 _____ 4600 6600
Dimens. pneus 7.50-16 _____ 7.50-16 10 Ply
Charge p. essieu 2200 (4,0) 4650 (4,75)
~~XXXXXXXXXX~~
Poids maxi remorquable 5000 kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s. feux de
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) route
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 95 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ULO K 33255 Catadioptrés AR = 2/I (E)
 Feux stop 2/ULO K 33255 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse KIENZLE
 Indic. direction clign. 4/ "TCO 11-4/7"
 AV 2/HELLA K22715 latér. §) AR 2/ULO K 33255
 Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 300 x 260 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 65
 Homologation n° CH 3401 69
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. vhc. Carburant D
 CV 16.0
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 3142 cm³
 Poids total 6600 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 52101672

§) Equipement et diamètre de braquage: à contrôler lors de l'immatriculation.

*) Modèles :	<u>empattement</u>	<u>longueur</u>	<u>porte à faux AR</u>	<u>Ø-braquage</u>
	3500	5080	900	§)
	3500	5670	1490	§)
	3900	5670	1090	§)
	4150	6120	1290	§)
	4750	7120	1690	§)

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 5.3.71

La commission d'expertise