

Camion (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 6 6	Fiche d'homologation n° CH 3401 70
MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche sur cabine. "F 66" de chaque côté, latéralement sur véhicule et sur plaquette du constructeur à droite à l'avant dans cabine vers le marchepied.			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron devant l'amortisseur. Signe d'identification du moteur frappé "D 161 L" à l'AV. en haut s. flasque du carter thermostat. (importat)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch /BL			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. assist. air compr. 2 chambres</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp. int. câble/</u> Ralentisseur <u>sur demande</u> Frein stationn. <u>tringle, levier av. sect., agissant sur roues AR</u> Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>92</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG-HENSCHEL/Carb. D</u> Type <u>D 161 L</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>95</u> Course <u>100</u> Cylindr. <u>4253</u> cm ³ CV-impôt <u>21,66</u> CV-puiss. <u>100 (DIN)</u> à <u>3400</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 480xØ 170</u>	
CARROSSERIE Forme <u>châssis avec cabine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Vole Diam. braquage AV <u>1640</u> AR <u>1530</u> G <u>9</u> DR <u>9</u> Empattement <u>*</u> / (/) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>*</u> / Largeur <u>2080</u> / Hauteur <u>2250</u> / Porte à faux AV <u>680</u> AR <u>*</u> lat. <u>-</u> /		POIDS Avant Milleu Arrière TOTAL A vide <u>selon carrosserie</u> Charge utile <u>selon carrosserie</u> Poids total <u>6600</u> Garantie fabr. <u>2200</u> <u>4600</u> <u>6600</u> Dimens. pneus <u>7.50-16</u> <u>7.50-16</u> <u>10 Ply</u> Charge p. essieu <u>2200 (4,0)</u> <u>4650 (4,75)</u> de tractable Poids maxi remorquable <u>6100</u> kg	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s. feux de
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) route
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ULO K 33255 Catadioptres AR = 2/I (E)
 Feux stop 2/ULO K 33255 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse KIENZLE
 Indic. direction clign. 4/
 AV 2/HELLA K22715 catér. §) AR 2/ULO K 33255
 Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 300 x 260 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 66
 Homologation n° CH 3401 70
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel.vhc. Carburant D
CV 21.66
 Charge utile sel.vhc. Cylindrée 4222 cm³
 Poids total 6600 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 53201064

§) Equipement et diamètre de braquage : à contrôler lors de l'immatriculation.

<u>*) Modèles :</u>	<u>empattement</u>	<u>longueur</u>	<u>porte à faux AR</u>	<u>Ø-braquage</u>
	3500	5670	1490	§)
	3900	5670	1090	§)
	4150	6120	1290	§)
	4750	7120	1690	§)

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 5.3.71

La commission d'expertise