

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 46 N	Fiche d'homologation n° CH 3401 72
MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche sur cabine. "F 46" de chaque côté sur véhicule. "F 46 N" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant dans cabine vers le marchepied.			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite latéralement sur longeron devant support AR du ressort Signe d'identification du moteur frappé à l'avant en haut sur flasque du carter thermostat Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., AESCH / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp. interne s. toutes les roues +)</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., câble</u> Ralentisseur <u>s/demande</u> Frein stationn. <u>tringle, levier av. sect. agissant sur roues AR</u> Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4 ou 5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>AV=broche</u> Vitesse max. <u>85</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG-HENSCHEL/Carb. D</u> Type <u>D 142 L</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>100</u> Cylindr. <u>3142</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>16,0</u> CV-puiss. <u>80</u> (DIN) à <u>3400</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 480x150 Ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>châssis avec cabine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1635</u> AR <u>1450</u> Diam. braquage G <u>12,8</u> DR <u>12,6</u> Empattement <u>*</u> ( / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>*</u> / / Largeur <u>2080</u> / / Hauteur <u>2230</u> / / Porte à faux AV <u>680</u> / / AR <u>*</u> / / lat. <u>-</u> / /		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon carrosserie</u> / / / Charge utile <u>selon carrosserie</u> / / / Poids total / / / <u>3500</u> Garantie fabr. <u>1500</u> / <u>2500</u> / <u>3500</u> Dimens. pneus <u>6.50-16 (8 Ply)</u> / / / Charge p. essieu <u>1500 (3,25)</u> / <u>2850 (3,25)</u> / / <del>ou 1000/1000</del> Poids maxi remorquable <u>3600</u> kg	

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s. feux de

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) route

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 95 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ULO K 33255 Catadioptrés AR = 2/I (E)

Feux stop 2/ULO K 33255 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h VDO

Indic. direction clign. 4/ §)

AV 2/HELLA K22715 latér. §) AR 2/ULO K 33255

Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 300 x 260 x 180

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 46 N

Homologation n° CH 3401 72

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. vhc. Carburant D

Charge utile sel. vhc. CV 16,0

Poids total 3500 Poids de Cylindrée 3142

Poids de l'ensemble

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 582 00 155

+ ) Frein de service : sur demande avec renforteur air comprimé à 2 chambres

§) Equipement et diamètre de braquage : à contrôler lors de l'immatriculation.

* ) <u>Modèles</u>	: <u>empattement</u>	<u>longueur</u>	<u>porte à faux AR</u>
	3050	4720	990
	3050	5180	1450
	3500	5670	1490
	3900	6120	1540

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 21.4.71

La commission d'expertise

CK