

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 45 O KA Empattement 3500	Fiche d'homologation n° CH 3401 74
---	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant et à l'arrière du véhicule.

"F 45" de chaque côté latéralement sur véhicule.

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite latéral sur longeron devant support AR du ressort
Signe d'identification du moteur frappé à gauche à l'arrière latéralement sur bloc.

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch /BL

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 6	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance s. demande: ZF-Hydro.	Marque	MERCEDES	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. p. dépression			Type	M 115	
Frein auxiliaire)méc. exp. int., câble		[1 chambre	Position	avant	
Frein stationn.)sur les roues AR		Frein pr. rem. -	Alésage	87	Course 92,4
Transmission	méc. toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	2197	cm ³ CV-Impot 11,19
Blocage différ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 96	CV-puiss.	85	(DIN) à 5000 t/m

CARROSSERIE	Forme Fourgon	Nombre portes 2+1 AR	Refroidissement eau
	Toit ouvert -		Bruit 81 dB (A) à 5000 t/m
Nombre de places : Total 3**)	AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit pot 620xø 150

DIMENSIONS	Vole	AV 1730	AR 1490
	Diam. braquage	G 11,7	DR 11,85
Empattement	3500 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	6000	4020	
Largeur	2100	1880	
Hauteur +)	2500/2650	1750/1900	
Porte à faux	AV 740	-	
	AR 1760	1620	
	lat. -	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1120		1150	2270
Charge utile	280		940	1220
Total	1400		2090	3490
Garantie fabr.	1550		2200	3490
Dimens. pneus	6.00 - 16 XC, 10 Ply			
Charge p. essieu	1650 (4,5)		2850 (3,75)	
	XXXXXXXXXX			
Poids maxi remorquable				2100 kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés AR= 2/I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/(E) centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h VDO
 Indic. direction clign. 4/clignoteurs
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)
 Avert. clign. avec lampe-témoin/ Avert.optique pr.frein
à 2 circuits, mise en contact dans le réservoir
 Cale d'arrêt : 280 x 190 x 140

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL
F 45 0 KA
 Homologation n° CH 3401 74
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 3 **) (3 avant)
 Poids à vide 2270 Carburant B 11,19
CV
 Charge utile 1220 Cylindrée 2197 cm³
 Poids total 3490 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.expertisé : 609025-13-000003

- *) Nombre de portes: contrôler les variantes de portes lors de l'immatriculation.
 **) Nombre de places: sur demande 2 places (sièges individuels).
 +) Hauteur : 2 modèles différents.

Remplace FH CH 3401 74 du 22.4.71
neus

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 22.4.71

(20.12.71)

La commission d'expertise

CK

Genre du véhicule Voit.de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 45 0 KA empattement 3500 mm	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 74</u>
--	----------------------------	----------------------------------	--

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 4.8.71 - Sw

Identification : "F 45 0 KA" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine sur montant de porte.