

Camion (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 4 5 S	Fiche d'homologation n° CH 3401 75
MOYENS D'IDENTIFICATION	"HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche sur cabine. "F 45" de chaque côté sur véhicule. "F 45 S" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant dans cabine vers le marchepied.		
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite latéralement s. longeron devant support AR du ressort Signe d'identification du moteur frappé à l'avant en haut sur flasque du carter du thermostat Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque HANOMAG-HENSCHEL/Carb. D	
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int., sur toutes les roues +)		Type D 141 L	
Frein auxiliaire) méc., exp. int., câble Ralentisseur s/demande		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. t.) tringle, levier av. sect. agissant sur roues AR		Alésage 95 Course 100	
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4 ou 5		Cylindr. 2835 cm ³ CV-Impôt 14,44	
Blocage differ. - Crochet rem. AV=broche Vitesse max. 82 km/h		CV-puiss. 65 (DIN) à 3400 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme châssis avec cabine Nombre portes 2		Bruit 84 dB (A) à 3600 t/m	
Toit ouvert -		Amortissement bruit 1 pot 480 x 150 Ø	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1635 AR 1450		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 12,8 DR 12,6		A vide selon carrosserie	
Empattement *) (/ /)		Charge utile selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 4500	
Longueur *)		Garantie fabr. 1500 3000 4500	
Largeur 2080		Dimens. pneus 6.50-16 (8 Ply)	
Hauteur 2230		Charge p. essieu 1500 (3,25) 3000 (3,75)	
Porte à faux AV 680		Poids maxi remorquable 3600 kg	
AR *)			
lat. -			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s. feux de

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) route

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ULO K 33255 Catadioptr. AR = 2/I (E)

Feux stop 2/ULO K 33255 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse KIENZLE

Indic. direction clign. 4/§) 11-4/7 BK 2

AV2/HELLA K22715 latér. §) AR 2/ULO K 33255

Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 300 x 260 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 45 S

Homologation n° CH 3401 75

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. vhc. Carburant D

CV 14,44

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2855 cm³

Poids total 4500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 502 03 314

+) Frein de service : sur demande avec renforteur air comprimé à 2 chambres (lampe-témoin pour perte de pression selon OCE, art.14, al.4, obligatoire.)

§) Equipement et diamètre de braquage : à contrôler lors de l'immatriculation.

*) Modèles : empattement longueur porte à faux AR

	3050	4720	990
	3050	5180	1450
	3500	5670	1490
	3900	6120	1540

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 21.4.71

La commission d'expertise

C/2