

Voit.de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	Type F 35 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3401 83
MOYENS D'IDENTIFICATION "HANOMAG-HENSCHEL" à l'avant à gauche du véhicule. "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur à droite dans cabine vers marchepied. A partir du No de châssis: 6 700 001			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "615.915" à l'AR à gauche sur bloc-moteur (préfixe au No du moteur) Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 1-circ., exp.int., s.dem.régul.de freinage</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp.int.,</u> [dép.de la charge s.ess.AR Frein stationn. <u>s.roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h.		MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 615.915</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>83,6</u> Cylindr. <u>1988</u> cm ³ CV-Impt <u>10,12</u> CV-puiss. <u>55</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 600x150 Ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>-</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3 *</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1370</u> AR <u>**</u>) Diam. braquage G <u>+</u> DR <u>+</u>) Empattement <u>++</u>) / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>++</u>) Largeur <u>1810</u> Hauteur <u>2040</u> Porte à faux AV <u>1130</u> AR <u>++</u>) lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon carrosserie</u> Charge utile <u>selon carrosserie</u> Poids total <u>3300</u> Garantie fabr. <u>1600</u> <u>1750</u> <u>3300</u> Dimens. pneus <u>6.70-15 XC</u> <u>8 PR</u> Charge p. essieu <u>1750(4.5)</u> <u>1750(4.5)</u> de l'ensemble Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optiques s.f. de route
Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)
Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui
Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)
Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -
Eclair. plaque contr. 3/HELLA K 12895 Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/
AV 2/4 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orange
Avert. clign. - Lampes de travail -
Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35
Homologation n° CH 3401 83
Forme de la carr. _____
Places ass. : Total 3 (3 avant)
Poids à vide sel. bull. Carburant D
CV 10,12
Charge utile pesage Cylindrée 1988 cm³
Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 6 700 001

- §) Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation; avec éclairage original (feux de route et de croisement), la largeur ne doit pas dépasser 2080 mm.
- *) Nombre de places: pour 3 places, la distance entre la rotule supérieure et la poignée du levier de changement de vitesse doit être d'au moins 650 mm.
- ***) Voie arrière: 1400 ou 1730 mm.
- +) Braquage ϕ : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.
- ++) Emplacement: de 2800 à 3880 mm longueur du châssis: à contrôler
porte à faux AR : à contrôler.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 18.5.71

La commission d'expertise

CK