

Camion (châssis)	Marque H I N O	K B ... *)	Fiche d'homologation n° CH 3405 06
---------------------	-------------------	------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "KB" à gauche à l'avant de la cabine  
 "KB..." préfixe au No du châssis (pas sur la plaquette) + séparément sur plaquette du constructeur, à l'AV à gauche dans la cabine du conducteur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latér, sur longeron derrière support AV du ressort  
 Signe d'identification du moteur frappé "EB 300" coulé à l'AR, à gauche, latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur HINO MOTORS Ltd, Tokyo (J) Importateur MOTIM SA, Lausanne \*\*)

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>***</u> Entretien <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite*</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr. 2-circ. exp. int. régl. sel. charge s, r, AR</u> Frein auxiliaire <u>air compr. méc. exp. int. Ralentisseur s/échappement</u> Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x5= 10</u> Blocage differ. <u>seulement empatement 3700 mm</u> Vitesse max. <u>83</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque <u>HINO</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>E B 300</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>120</u> Course <u>145</u> Cylindr. <u>9839</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>50, 11</u> CV-puiss. <u>190 (DIN)</u> à <u>2350</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2450</u> t/m Amortissement bruit <u>1/960x300x0200 +)</u>
---	--

**CARROSSERIE** Forme cabine avancée Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ Mesure de la fumée: 3,0 Bacharach

<b>DIMENSIONS</b> Voie AV _____ AR _____ §) Diam. braquage G _____ DR _____ Empattement <u>*)</u> / _____ / _____ Dimensions ext.      Dimensions int. Longueur _____ Largeur <u>2500 ou 2300</u> (à contrôler) Hauteur <u>2700</u> Porte à faux AV <u>1200</u> AR _____	<b>POIDS</b> §) Avant      Milieu      Arrière      TOTAL A vide _____ selon carrosserie _____ Charge util. _____ selon carrosserie _____ Total _____ 16000 Garantie fabr. <u>6000</u> <u>11500</u> <u>17500</u> Dimens. pneus <u>10.00 R 20</u> <u>10.00-20</u> Multiply Charge p. essieu <u>6000 (8,0)</u> <u>11240(7,5)</u> 80 km/h
--	--

**Variantes de pneus:** AV= 11.00R20 Multi 6500 (8,0)  
 H=11.00-20 Multi 11600 (7,5) à 80 km/h. od.  
 H= 18-22,5 20 PR 11500 (7,0)

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 24 V  
 Feux de route 4/KOITO 13H20 + 13R20 (ou F2341)  
 Feux de croisement 2/KOITO 13R20 Feux de position IKI F2331  
 Feux de gabarit A(E) seules. 2,5m Feux de brouillard HELLA K8236  
 Avertisseur HINO IMASEN DENKI Niv. sonore 97 (dB/A)  
 Essuie-glace 3/électriques(2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I(E)/lat.: §)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul sur demande  
 Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér.+2/de ch.côté Indic. vitesse tachygr.  
 Indic. direction clign. disposition III  
 AV-lat.: 4 (R) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Cale d'arrêt: §)

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Camion  
 Marque & type HINO KB ... \*)  
 Homologation n° CH 3405 06  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide sel.bull. Carburant D  
pesage cv 50,11  
 Charge utile sel.carr. Cylindrée 9839 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = KB402-10013/KB422-10086

*) Désignation du type:	empattement	longueur	porte à faux AR
KB 302 = direction à droite )	3700 mm	6200 mm	1300 mm
KB 402 = direction à gauche )			
KB 322 = direction à droite )	5050 mm	8350 mm	2100 mm
KB 422 = direction à gauche )			
KB 342 = direction à droite )	5550 mm	9200 mm	2450 mm
KB 442 = direction à gauche )			

\*\*) Agence générale pour la Suisse : MEILI Fahrzeugbau AG, Schübelbach.

Pour les autres remarques, voir  
Fiche complémentaire I.

Lieu et date de l'expertise  
Schübelbach, 26.2.73/Zurich, 27.4.73  
Sion, 14.5.73

La commission d'expertise

Camion (châssis)	Marque H I N O	Type K B . . .	Fiche d'homologation n° CH 3405 06
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

- \*\*\*) Nombre de roues : 6, ou 4 avec les pneus 18 - 22,5
- + ) Atténuation du bruit : les garde-boues avant, le fond inférieur de la cabine, le carter d'huile du moteur et la partie avant du châssis sont enduits de masse absorbante. Le moteur est isolé latéralement et à l'arrière jusqu'en-dessous du châssis par des plaques de caoutchouc renforcé de 5 mm d'épaisseur.

La sortie d'échappement est prolongée vers la gauche jusqu'à 45°.

- §) Dimensions, poids,  $\phi$  de braquage, équipement et cale sont à contrôler à l'immatriculation individuelle.

Sur véhic. d'une largeur  $\leq 2,3$  m, les poignées de soutien ext. à la cabine doivent être démontées.

Sur véhic. d'une largeur  $> 2,3$  m, signal  $> 2,3$  m obligatoire.

Le vibreur accouplé avec la marche arrière et les feux de stationnement séparés doivent être mis hors service.

Variante de voies selon le genre de pneumatiques :

<u>Avant</u> : 10.00-20 = 1900 mm	<u>Arrière</u> : 10.00-20 = 1770 mm
11.00-20 = 1905 mm	11.00-20 = 1850 mm
	18-22,5 = 1755 mm