

Genre du véhicule Motocyclette	Marque de fabrique J A W A / C Z	Type 4 5 3 . 0 1 - 125 cm <sup>3</sup>	Modèle année 1961	Bordereau-type N° 3' 4.0 9
-----------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------------

Caractéristiques: "453.01" = préfixe aux Nos châssis et moteur et sur plaquette du constructeur

Carburant: essence      Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis J A W A / C Z - MOTOKOV, Prag (CS)

N° du châssis frappé à droite latéral, sur tube de direction et s. plaquette du constructeur

N° du moteur frappé à gauche en haut s. carter moteur

Type du moteur: 453.01 - monoblock, vertical, 2 temps, refroidissement à air

Position du mot. centre bas Frein-moteur

Cylindrée	123,2 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission	mécanique	Longueur
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4	Largeur
Entraînement s. roue	AR(ch)	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	72 *)	Empattement
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Porte à faux arr.
			Diam. de braq.	

Frein à pied: mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière

Frein à main: mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant

Poids:	avant	arr.	total.	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	67	117	Dimension	3.00-16	3.25-16	Longueur
Charge utile	17	123	140	Charge pneu	180	260	Largeur
Total	67	190	257		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	81,5	190,5	272				Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		Marque du moteur	JAWA/CZ	C.V. frein 6,6
Alésage	52	Course	58	C.V. Impôts 0,624

Forme de la carrosserie

Nombre de places: total 2 (avant : milieu arr. )      Places debout

Siège arrière: selle double, sans marque av. cour - Side-car

roie de retenue

Phares: marque	1/AUTOPAL NL	Indic. de direction
Feux de croisement	1/Bilux	
Feux de position	1/dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/électrique comb.av.feux stop	Avertisseur 1/électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/comb.av.feux AR et stop	Rétroviseur
Feu stop	1/comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/comb.av.feux AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts 45 W	
Mesure du bruit	81 -82 bB à 4'750 t/min.	

Observations et exceptions

\*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. /roue AR = 14 x 47 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.3.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Motocyclette	Marque de fabrique J A W A / C Z	Type 4 5 3 . 0 1 - 125 cm <sup>3</sup>	Modèle année 1961	Bordereau-type N° 3' 4.0 9			
Caractéristiques "453.01" = préfixe aux Nos châssis et moteur et sur plaquette du constructeur							
Carburant essence			Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis J A W A / C Z - MOTOKOV, Prag (CS)							
N° du châssis frappé à droite latéral, sur tube de direction et s.plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche en haut s.carter moteur							
Type du moteur 453.01 - monoblock, vertical, 2 temps, refroidissement à air							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée 123,2 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps 2	Transmission mécanique	Treuil/Cabest.		Longueur 1'950			
Refroidissement air	Nombre vit. avant 4	Crochet rem.		Largeur 670			
Entraînement s.roue AR(ch)	Vitesse en 1 <sup>er</sup>	Voie avant		Hauteur 1'010			
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 72 *	Voie arrière		Empattement 1'300			
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant							
Poids	avant	arr.	total.	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	67	117	Dimension	3.00-16	3.25-16	Longueur
Charge utile	17	123	140	Charge pneu	180	260	Largeur
Total	67	190	257		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	81,5	190,5	272				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur JAWA/CZ		C.V. frein 6,6	
Alésage 52				Course 58		C.V. Impôts 0,624	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total 2				(avant milieu arr.)			Places debout
<del>Siège arrière</del> selle double, sans marque av, cour - Side-car							

roie de retenue

Phares: marque	1/AUTOPAL NL	Indic. de direction
Feux de croisement	1/Bilux	
Feux de position	1/dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/électrique comb.av.feu stop	Avertisseur 1/électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/comb.av.feux AR et stop	Rétroviseur
Feu stop	1/comb.av.feu AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/comb.av.feu AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Voits 45 W	
Mesure du bruit	81 -82 bB à 4'750 t/min.	

Observations et exceptions

\*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. /roue AR = 14 x 47 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.3.61

La Commission d'expertise-type