

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°							
Motoocycle léger		J A W A		5 5 5 - 50 cm ³		1961		3' 4 1 0							
Caractéristiques "555" sur plaquette du constructeur à l'avant s.tête de direction															
				Carburant essence		Nombre de cylindres 1									
Constructeur du châssis J A W A - MOTO KOV, Prag (CS)															
N° du châssis frappé à l'avant sur tête de direction, sur plaquette du constructeur															
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter du moteur															
Type du moteur JAWA 50 cm ³ - monobloc, avec cylindre couché, 2 temps, refroidissement à air															
Position du mot. centre bas Frein-moteur															
Cylindrée 49,9 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm											
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'780									
Refroidissement air		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 560									
Entraînement s.roue AR (ch)		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 935									
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 50 *)		Voie arrière		Empattement 1'165									
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.									
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, s.roue arrière															
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s.roue avant															
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		25		32		57		Dimension		2.50-16		2.50-16		Longueur	
Charge utile		18		52		70		Charge pneu		120		120		Largeur	
Total		43		84		127				2 Ply				Hauteur	
Gar. de fabr.		70		117		187								Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes				Porte à faux arr.					
Direction: position						Marque du moteur JAWA				C.V. frein 2,2					
Alésage 38						Course 44				C.V. impôts 0,254					
Forme de la carrosserie															
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout									
Siège arrière		Side-car													

Phares: marque	1/ AUTOPAL Ø 150	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ électrique HELLA K 12.408		Avertisseur 1/ électrique
Réflecteurs	1/ comb.av.feux arrières	5 W	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h PAL
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feux AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts /	20 W (Dynamo sur vilebrequin)	
Mesure du bruit	76	bB à 5'500 t/min resp. 50 km/h	
Observations et exceptions			

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue AR = 13 x 60 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.3.61
8.3.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Motoycle léger	Marque de fabrique J A W A	Type 5 5 5 - 50 cm ³	Modèle année 1961	Bordereau-type N° 3' 4 1 0			
Caractéristiques "555" sur plaquette du constructeur à l'avant s.tête de direction							
		Carburant essence	Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis J A W A - MOTOKOV, Prag (CS)							
N° du châssis frappé à l'avant sur tête de direction, sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter du moteur							
Type du moteur JAWA 50 cm ³ - monobloc, avec cylindre couché, 2 temps, refroidissement à air							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée 49,9 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps 2	Transmission mécanique	Treuil/Cabest.		Longueur 1'780			
Refroidissement air	Nombre vit. avant 3	Crochet rem.		Largeur 560			
Entraînement s.roue AR (ch)	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant	Hauteur 935			
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 50 *	Vole arrière		Empattement 1'165			
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, s.roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s.roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	25	32	57	Dimension	2.50-16	2.50-16	Longueur
Charge utile	18	52	70	Charge pneu	120	120	Largeur
Total	43	84	127		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	70	117	187				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur JAWA			C.V. frein 2,2
Alésage 38				Course 44			C.V. Impôts 0,254
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total 1				(avant milieu arr.)			Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	1/ AUTOPAL \emptyset 150	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ électrique HELLA K 12.408		Avertisseur 1/ électrique
Réflecteurs	1/ comb.av.feue arrière	5 W	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h PAL
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feue AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / 20 W (Dynamo sur vilebrequin)		
Mesure du bruit	76	bB à 5'500 t/min resp. 50 km/h	
Observations et exceptions			

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue AR = 13 x 60 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.3.61
8.3.61

La Commission d'expertise-type