	٠							, , ,		
Gente du véhicule ~			Marque de	e fabrique		Туре	*)		ereau-type	
Voiture de	tourism	ne	PANE	IARD		PL 17- Moteur M		année 1961 3°4	N• 15 - B	
Caractéristiqu	108≅ ¹¹ L 4	" droi	te s/auver	it, s/paqu.	constr"PI	17 TIGRE	à gauche	s/aile arri	ère	
*)			e du No. d			urant: Essei		Nombre de cyli	uques 5	
Constructeur	du châssis	S.A.	A.E.PANHAR	D & LEVASS	OR, Avd 'Ivry	7 19. PARIS	13e (F)			
N° du châssis								/plaquette_c	onstruct	
Nº du moteur	frappé			avant, sur						
Type du mote	our. *)							rburà double	corps	
Position du n	ot. ave		rein-moteur							
Cylindrés ·	Cylindrée 848 cm³ Frein de remorque								Dimensions ext. en mm	
Temps	mps: 4 TransmissionMéc.synchron**) Treuil/Cabest.								4 1577	
Refroidissement Air(turbo): Nombre vit. avant 4 Crochet rem.								Largeur	11628	
Entrainement	s/roues	av. \	/itesse en 1''	35	Vole	avant: 113	500	Hauteur	1'450	
Nombre d'axe	s: 2	/	/itesse en pr	ise dir.' 14	5 Vole	arrière ∈] ta	800	Empattement	21570	
Nombre de pneus : 4. Bloquage diffé				érentiel	Dian	Porte à faux an	יין 1יוו2			
				interne, :						
Frein à main	Mécaniqu	ie, à ex	tpansion i	nterne, à c	able, sur	roues avar	ıt			
Polds:	avant≋	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	•	Dimensions int	. en mm	
A vide	480	390	870	Dimension:	145x380 X	145x380 X		Longueur		
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	340	340		Largeur		
Total:	595	625	1'220			·		Hauteur		
Gar. de fabr.			1'300					Haut. ridelles		
Poids max. ga			r		Nombre de			Porte à faux ar	r <u>.</u>	
Direction: position: A gauche				Marque du moteur PANHARD				C.V. frein	50 (SAE	
Alésage	84,				Course	7 5		C.V. Impôts	4.32	
Forme de la c			sine .							
Nombre de pl		s.	5	(avant 2		arr. 3)	Places debout		
Siège arrière:		•	<u> </u>		Side-car					

BT 3/62 Vilnier 2/CIBIE E 2 (jaune) ***) indic. de direction 4/clignoteurs av.lampo-témoin-Phares: marque Feux de croisement 2/Bilux asymétriques ... AV= Combinés av.feux position (blanc) Feux de position 2/séparés, sous les phares***) AR= Combinés av.feux arrière (rouge) Essule-glace 2/électriques Phare brouiliard Feux arrières 2/comb.av.clignoteurs(rouge) Avertisseur 2/électr. (2 tons)av.interrupteur Réflecteurs : 2/séparés, à côté feux stop Rétroviseur l'int.au centre en haut Feu stop 2/entre feux arr.& catadioptres Indicateur de vitesse 1/av. échelle km.+ 1 cpte-tours Eclairage Nº de contrôle 2/pr.plaque oblongue Parties dangereuses Aucune Phare marche arrière 2/comb.av.feux stop (orange Equipement électr. 12 Volts: Mesure du bruit bB A 5'700 t/min. Observations et exceptions Identification: 1712 R = Grand Standing Tigre 1722 = Tigre **) Transmission: Sur demande = Avec coupleur automatique "JAEGER" - Dans ce cas, exiger cale à proximité du conducteur (Indiquer sur

rapport expert.) Equipement:

Phares: Témoin de feux de route monté par le constructeur.- Levier de réglage à l'extérieur sous les phares.

Feux de stationnement: Sur montants centraux de portes, s'allumant indépendamment (AV = blanc / AR = rouge).

BT Modèle 1964 à partir No-châissis 2.254.500

Lieu et date de l'expertise-type Thoune, 2.3.1961 La Commission d'expertise-type

71632

		1			1 -			ı <i>i</i> r)ı		
Genre du	vehicule	· I	Marque d	e fabrique :	·]	Type	*)		rdereau-type	
Voiture de	touris	me	PANE	IARD		PL 17		1961 3°	N• 4 1 5 – B	
Caractéristiqu	108: HL Z	4" droi	te s/auver	t, s/paqu.	constr"I	L 17 TICRE	à gauche	s/aile arr	ière	
*)			e du No. d			burant: Essei		Nombre de c		
Constructeur	du châssi	s S.A.	A.E.PANHAF	D & LEVASS	OR, Avd 'Ivi	y 19, PARIS	5 13e (F)			
N° du châssis								/plaquette	construct	
N° du moteur	frappé					port du dé				
Type du mote	ur *)							rburà doubl	e corps_	
Position du n			Frein-moteur							
Cylindrée									Dimensions ext. en mm	
Temps 4 TransmissionMéc.synchron**)						uil/Cabest.		Longueur	41577	
Refroidissement Air(turbo): Nombre vit. avant						chet rem.	Largeur	1'628		
Entraînement	s/roues	s av.	Vitesse en 1 ^{rs}	35	Vol	e avant 11	300	Hauteur	1.450	
Nombre d'axe	8: 2		Vitesse en pr	ise dir. 149	5 Vol	e arrière = 1 * :	300	Empattement	21570	
Nombre de pr	18us 4		Bloquage diff	érentiel	Dia	m. de braq.10	55/10.70	Porte à faux a	ın. 11112	
Frein à pled	Hydrauli	Lque, à	expansion	interne,	sur toutes	les 4 roue	es			
Frein à main	Mécaniqu	ie, à e	xpansion i	nterne, à c	câble, sur	roues avai	ıt	·		
Poids	avant	arr.	totai .	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions i	nt. en mm	
A vide -	480	390	870	Dimension	145x380 3	X 145x380 X		Longueur		
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	340	340		Largeur		
Total	595	625	1'220					Hauteur	<u>·</u>	
Gar. de fabr.			1'300					Haut, ridelles		
Poids max. ga			91			e portes 4	_	Porte à faux	arr.	
Direction: position A gauche					Marque du	moteur PAN	C.V. frein	50 (SAE		
Alésage	84,				Course	75		C.V. Impôts	4 32	
Forme de la c			sine		. ,			6-		
Nombre de pl	aces: total	l ».	5	(avant - 2	milieu	arr 3)	Places debou	t	
Siège arrière					Side-car					

```
BT 3/62
                 2/CIBIE E 2
                                   (jaune) ***) Indic. de direction 4/clignoteurs av.lampe-témoin
Phares: marque:
 Feux de croisement 2/Bilux asymétriques
                                                   ... AV= Combinés av.feux position (blanc)
Feux de position
                 2/séparés, sous les phares***)
                                                     AR= Combinés av.feux arrière (rouge)
                                                 Essuie-glace 2/électriques
Phare brouillard
Feux arrières
                                                 Avertisseur 2/électr. (2 tons)av.interrupteur
            2/comb.av.clignoteurs(rouge)
Réflecteurs :
             2/séparés, à côtéfeux stop
                                                 Rétroviseur
                                                            1/a l'int au centre en haut
                                                 Indicateur de vitesse 1/av. échelle km.+ 1 cpte-tours
Feu stop
             2/entre feux arr.& catadioptres
Eclairage Nº de contrôle 2/pr. plaque oblongue
                                                 Parties dangereuses Aucune
Phare marche arrière
                    2/comb.av.feux stop (orange)
 Equipement électr.
                        Volts
                  12
 Mesure du bruit
                  77
                        bB &
                                5'700 t/min.
Observations et exceptions
     *)
         Identification: 1712 R = Grand Standing Tigre
                           1722
                                  = Tigre
    **)
         Transmission:
                           Sur demande = Avec coupleur automatique "JAEGER" - Dans ce cas.
                                          exiger cale à proximité du conducteur (Indiquer sur
                                          rapport expert.)
         Equipement:
                           Phares: Témoin de feux de route monté par le constructeur.- Levier
                           de réglage à l'extérieur sous les phares.
                           Feux de stationnement: Sur montants centraux de portes, s'allu-
                           mant indépendamment (AV = blanc / AR = rouge).
Modèle 1964 à poirtir No-chassis 2. 154.500
Lieu et date de l'expertise-type
```

Thoune, 2.3.1961

La Commission d'expertise-type

BY