

Genre du véhicule <b>Voit. de livraison (Entr. ttes roues)</b>	Marque <b>INTERNATIONAL</b>	Type <b>1200 C 4 x 4 - (moteur 8 cyl.)</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3423 01</b>
---	--------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "1200" de chaque côté sur ailes avant

"1200 C 4x4 / 8 131" (\*) sur plaquette du constructeur, à gauche dans la porte (Le chiffre "8" = moteur V-8 est frappé en complément par l'importateur sur la plaquette du construct.)

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur longeron + s, plaquette constr. (\*)

Signe d'identification du moteur frappé "V-304" à droite, à l'avant, sous la lère sortie échappement

Constructeur **INTERNATIONAL Harvester Co CHICAGO (USA) - Imp.: INTERNATIONAL A.G., ZURICH**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entremettement s. ttes roues

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraul. 2-circ. exp. int. av. assistance

Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, (par dépression

Frein stationn<sup>t</sup>. s. roues arrières Frein pr. rem. -

Transmission Méc. synchr. av. boîte compl. Nombre vit. 2 x 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. - km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4

Marque INTERNATIONAL Carbur. B

Type V - 304

Position à l'avant Nombre cyl. 8

Alésage 98,43 Course 81,76

Cylindr. 4974 cm<sup>3</sup> CV-Impot 25,33

CV-puiss. 193 (DIN) à 4400 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 85 dB (B) à 4400 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>.

630 x 145 Ø (+)

CARROSSERIE Forme Pont avec ridelles Nombre portes 2

fixes Toit ouvert -

Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1615

Diam. braquage G 16,1 DR 16,15

Empattement 3350 \*\* / ( / / )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5170 2415

Largeur 1980 1675/1270

Hauteur 1900 450

Porte à faux AV 750

AR 1070 980

lat. 50

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 1300 - 900 2200

Charge utile 190 - 1110 1300

Poids total 1490 - 2010 3500

Garantie fabr. 1590 - 2500 3500

Dimens. pneus 7.50 - 16 8 Ply

Charge p. essieu 2200 - 2200 (4 atù)

de l'ensemble - 120 km/h

Poids maxi remorqueable - kg

## EQUIPEMENT

Equipment électrique 12 V

Feux de route 2/GENERAL ELECTRIC Sealed Beam Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/Seal.Beam Feux de position 2/combinés  
 Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace -  
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 4/séparés Ø 75  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/à gauche Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV blanc latér. - AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type INTERNATIONAL 1200 C 4 x 4  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3423 01  
 Forme de la carr. Pont av. ridelles fixes  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 2200 Carburant B  
 CV 25,33  
 Charge utile 1300 Cylindrée 4974 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Numéro de châssis : Les six premiers chiffres du numéro de châssis sur la plaquette du constructeur sont rendus invisibles par l'importateur.
- + ) Atténuation du bruit : Le compartiment moteur est tapissé par l'importateur avec une matière antibruit.
- \*\* ) Empattement : Sur demande : 3556 mm = 140" - Moyen d'identification : "1200 x 4x4 8 140" sur plaquette du constructeur, à gauche dans la porte. Dimensions, diamètre de braquage, répartition des poids à établir lors de l'expertise individuelle.

Lieu et date de l'expertise

WETTINGEN, 22.8./30.8.1968

La commission d'expertise