

Genre du véhicule :	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	ISUZU	KB 41 (4x4)	CH 3427 03

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur " ISUZU "
	devant le N° du châssis "J8ZKB4100." ou "KB41"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron
Identification du moteur.	" 16 " à l'avant, à droite en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
Véhicule homologué	KB41-5 627 522

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	méc. synchr. + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues *
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	ISUZU	Type	G161Z (16)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retrofroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	82	Course	75
Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
Puissance en kW	59/80 CV-DIN	à V/min	5200
Bruit à l'arrêt	72	à V/min	3900
Silencieux	1 = 520 x ø 170 mm		
Mesure de gaz	ECE-15/03, CO 1,8 %		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	pont	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar	-
Cale	-	Rétroviseurs gauche/droite
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 2 av 2 centre ar	
Dimensions	Intérieur	extérieur
Longueur	1850	4425
Largeur	990/1415	1600
Hauteur	415	1595
Porte à faux	av 695	Voies
	ar 1000	1080
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø
		g 10600 d 10600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	675	515	1190
Charge utile	50	1073	1123
Poids total	725	1588	2313
Poids garantis	2350		
Pneus	185 R 14	185 R 14	
Pty / bar	6 / 3,75	8 / 4,5	
Charge pour V max	1475	1630	
Jantes	136	136	
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 950/500 automatique		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	950		
Charge garantie sur le toit	aucune		
Vitesse maximale selon le constructeur	135 km/h		
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement §) _____
 Feux de route CR ou HCR (E) _____
 Feux de croisement CR ou HCR (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ | _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux amère de brouillard _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 2/séparé _____
 Essuie-glace 2/balais _____ avec/xxx lave-glace _____
 Avertisseurs MITSUBA E6 - 28023 _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du Voiture de livraison _____
 Véhicule _____
 Marque et type ISUZU KB 41 (4x4) _____
 Homologation N° CH 3427 03 _____
 Carrosserie pont _____
 Places total 2 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 1190 _____ Carburant B _____
 Charge utile 1123 _____ CV-impôt 8,07 _____
 Poids total 2313 _____ Cylindrée 1584 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière;

modifications par l'importateur:

- l'extrémité de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- avertisseur homologué E monté derrière l'ouverture dans la traverse du radiateur (puissance).

Lieu et date de l'homologation Studen, 31.08.81
 Berne, 19.11.81 adm.

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation