

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	I S U Z U	K B 4 8 (4x4) (Pick-Up / cabine double)	CH 3427 10

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JAAKB4800....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"19E" à gauche, à l'arrière latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	ISUZU	G 200 Z (19E)
Suspension	AV = barres de torsion / AR = ressort à lames *)	Construction	en ligne Temps 4
Direction	à circulation de billes	Carburant	B Position avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	87,0 Course 82,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1949 CV-impôt 2,93
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	58 (ISO) à min-1 4600
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	137 à min-1 2800
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	genre D
		Silencieux	1 - 525 x Ø 163 mm **)
			marqué 894 247 198 ou 894 172 459

Carrosserie/Equipement	Pont	§)			
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids	avant 750 arrière 580 total 1330
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	-	Poids à vide	75 945 1020
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Répartition charge	825 1525 2350
Antivol	-	Essuie-glace	2/balais		2350
Réservoir carburant	1/ acier, 72 litres			Poids garantis	185 R 14 C 185 R 14 C
Avertisseur	MITSUBA E6 28023 ou d'autres modèles homologués			Pneus	8 / 4,5 8 / 4,5

Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3				
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1540	4860	Empattement	2995	
Largeur	990/1415	1600	Essieu double av		ar
Hauteur	420	1620	Voie	av 1340	-
Porte à faux avant	-	695	Voie	ar 1300	-
Porte à faux arrière	1080	1170	Braquage Ø	g13100	d 12900
Garde au sol	à vide	175/185	en charge	145/170	
				Garantie poids remorquable avec/sans train	mécanique 2200 / 675 automatique
				Garantie poids de l'ensemble	-
				Poids remorquable testé	2200 (voir OGR 67/5)
				Charge garantie sur le toit	-
				Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
				testée km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m8	4,56	78,5		69,0	3450	aa)	
m10	4,56	73,5		69,0	3450	aa)	
F	G	H		J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	
m8	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2	900	24 0201 01
m10	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2	900	24 0201 01
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	ISUZU KB 48 (4x4)	
Homologation No CH	3427 10	
Carrosserie	pont	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1330	Carburant B
Charge utile	1020	Cylindrée 1949
Poids total	2350	CV-impôt 9,93

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AV + AR = amortisseurs.
- **) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ϕ 380 mm, à 7 pales.
- §) Equipement : modifications par l'importateur:
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des bavettes sont montées à l'arrière;
- un avertisseur homologué E est monté derrière l'ouverture dans la traverse du radiateur (émission de bruit).