

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	I S U Z U	K B 2 8 (4x2) (pont / cabine normale)	CH 3427 11

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JAAKB2800,....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"19E" à gauche, à l'arrière latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	ISUZU	Type G 200 Z (19E)
Suspension	AV = barres de torsion / AR = ressort à lames *)	Construction	en ligne Temps 4
Direction	à circulation de billes	Carburant	B Position avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière mécanique, à expansion interne,	Alésage	87,0 Course 82,0
Frein auxiliaire	sur les roues arrière	Cylindrée	1949 CV-impôt 9,93
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	58 (ISO) à min-1 4600
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	137 à min-1 2800
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	genre D
		Silencieux	1 - 525 x Ø 163 mm **)
			marqué 894 224 588 ou
			" 894 172 459

Carrosserie/Equipement	pont \$)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2		660	570	1230	
Centures sécurité avant	Ar4x (E)	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	125	995	1120
Cale	-	arrière -	Répartition charge	785	1565	2350
Antivol	-	Rétroviseurs gauche + droite				2350
Réservoir carburant	1/ acier, 72 litres	Essuie-glace 2/balais	Poids garantis	185 R 14 C	185 R 14 C	
Avertisseur	MITSUBA E6 28023 ou d'autres modèles homologués		Pneus	8 / 4,5	8 / 4,5	
Nombre de places total	2 av 2 centre ar		Ply/bar	1615	1615	
Dimensions	intérieur extérieur	Empattement 2995	Charge	140	140	
Longueur	2120 4675	Essieu double av ar	pour Vmax	140		
Largeur	1550 1645	Voie av 1365 -	Jantes	5 J x 14, DP 30 mm, acier		
Hauteur	380 1575	Voie ar 1300 -				
Porte à faux avant	- 695	Braquage Ø 11700 d 12000	Garantie poids remorquable avec/sans tren	mécanique 950 / 675	automatique	
Porte à faux arrière	940 985		Garantie poids de l'ensemble	-		
Garde au sol	à vide		Poids remorquable testé	950		
			Charge garantie sur le toit	-		
			Vitesse maximale selon le constructeur	140		km/h
			testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,56	73,5		69,0	3450	aa)	Voiture de livraison		
							Marque et type	I S U Z U K B 2B (4x2)	
							Homologation No CH	3427 11	
							Carrosserie	pont	
F	G	H	J	R			Places	total 2	avant 2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		
m5	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2	900	24 0201 01	Poids à vide	1230
								Carburant	B
								Charge utile	1120
								Poids total	2350
								Cylindrée	1949
								CV-impôt	9,93
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Suspension : AV + AR = amortisseurs.

***) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ϕ 380 mm, à 7 pales.

§) Equipement : modifications par l'importateur:
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des bavettes sont montées à l'arrière;
- un avertisseur homologué E est monté derrière l'ouverture dans la traverse du radiateur (émission de bruit).

Lieu et date de l'homologation Studen, 29.10.84
Sta/ln

Remplace la fiche d'homologation 29.10.84
04.07.85 - Marquage du silencieux - Ad

Service fédéral d'homologation