

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	I S U Z U	K B 4 8 (4x4) (pont / cabine normale)	CH 3427 12

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JAAKB4800....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"19E" à gauche, à l'arrière latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	ISUZU	G 200 Z (19E)
Suspension	AV = barres de torsion / AR = ressort à lames *)	Construction	en ligne
Direction	à circulation de billes	Carburant	B
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.	Alésage	87,0
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	1949
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW	58 (ISO)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Couple max. Nm	137
	sur les roues arrière	Déparasitage	genre D
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 - 525 x Ø 163 mm (**)
Ralentisseur	=		marqué 894 247 198 ou
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		* 894 172 459

Carrosserie/Equipement	pont \$)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	=
Cale	=	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	=	Essuie-glace	2/balais
Réservoir carburant	1/ acier, 72 litres		
Avertisseur	MITSUBA E6 28023 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total	2	av	2	centre	ar
------------------	-------	---	----	---	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2995			
Longueur	2120	4675	Essieu double av		ar		
Largeur	1550	1645	Voie	av 1340	-		
Hauteur	380	1600	Voie	ar 1300	-		
Porte à faux avant	-	695	Braquage Ø	g 13100	d 12900		
Porte à faux arrière	940	985	en charge	145/170			
Garde au sol	à vide		175/185				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	585	1335
Répartition charge	120	895	1015
	870	1480	2350
			2350

Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1615	1615	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 J x 14, DP 30 mm, acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	2200 / 675	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	2200 (voir OCR 67/5)	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	140	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m8	4,56	78,5		69,0	3450	aa)	Voiture de livraison					
m10	4,56	73,5		69,0	3450	aa)	Marque et type	I S U Z U K B 4 8 (4x4)				
							Homologation No CH	3427 12				
							Carrosserie	pont				
F	G	H	J	R				Places	total	2	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE					
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	Poids à vide		Carburant	B
m8	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2	900	24 0201 01	1335				
m10	4,56	11,66	1,48	1,61	0,2	900	24 0201 01	1015		Cylindrée	1949	
								Poids total	2350		CV-impôt	9,93
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AV + AR = amortisseurs.
- **) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ø 380 mm, à 7 pales.
- §) Equipement : modifications par l'importateur:
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des bavettes sont montées à l'arrière;
- un avertisseur homologué E est monté derrière l'ouverture dans la traverse du radiateur (émission de bruit).

Lieu et date de l'homologation Studen, 29.10.84
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 04.07.85
Indic. permis de circulation: Poids (04.10.85) - WS

Service fédéral d'homologation