

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Packard Motor Car Comp., Detroit, USA Marque: P A C K A R D
Dénomination du type: " 6 " Six, Série 22, Mod. 2282 Carburant: Benzine
Sedan Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1800 kg 960 kg 840 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 5 - 6 (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (Plaquette) sous le capot du moteur, au torpédo, à gauche,
en haut.
Distance des essieux: 3050 mm Ecartement des roues: avant 1500 mm arrière 1530 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,6 m à droite: 13,5 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 6.50 x 16", 4 ply arrière: 6.50 x 16", 4 ply
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 210 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, côté latéral, à gauche, au centre.
Constructeur du moteur: Packard Motor Car Type: S i x Genre: en ligne
Comp.
Nombre de cylindres: 6 Alésage 88,893 Course: 107,95 Temps: 4
Cylindrée: 4020 cm³ CV au frein: 105 CV impôts (coeff. 0,4): 20,475

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues.
11e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam
Système anti-éblouissant: sans culler
Feux de position: 2, sous les phares
Feu arrière: 2
Stop: 2
Eclairage des plaques de police: 1 (centre)
Fiches: 1
Système: 1
Emplacement: 1
Clignoteurs: 4
Système: Scintille et USA
Emplacement: 2 à l'avant, 2 à l'arrière
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton
2

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousine (Séan)
Constructeur: Packard Motor Car Corp.
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur mm largeur mm superficie: mm
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1685 mm
Largeur totale du véhicule: 1970 mm Longueur totale du véhicule: 5240 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm
Nombre de portes: 4

Remarques: 1) Les feux clignotants avant sont montés séparément des feux de position, par l'importateur.
2) Monter un interrupteur.

Date et lieu de l'expertise: Borne, 27.8.48. Le Secrétariat.