

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 2 0 S E b - Coupé boîte automatique		1962	3' 4 3 2-B	
Caractéristiques "220 SEb/C" sur plaquette constructeur à droite à l'intérieur de l'aile.-"220 SE" sur couvercle coffre.-"Baumuster 111.021-12" *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé	à droite à l'avant en haut sur longeron et sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche à l'arrière sur bloc-cylindres entre 5 et 6ème cyl. sur plaquette						
Type du moteur M 127 V - en ligne, vertical, avec injection à essence							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2195 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'880	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		**) Crochet rem. selon demande		Largeur 1'845	
Entraînement	s. roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'482		Hauteur 1'425	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'485		Empattement 2'750	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/11,10		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, s. toutes roues (AV =disques/AR =exp.interne)						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble. sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	800	680	1'480	Dimension	7.25-13	7.25-13 (6.70-13)	Longueur
Charge utile	95	310	405	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	895	990	1'885		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	895	990	1'885		Nylon Sport		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 120 DIN	
Alésage		80		Course 72,8		C.V. Impôts 11,18	
Forme de la carrosserie				limousine - sur demande avec toit coulissant			
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434 K.12.708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = au-dessus phares	(orange) K.12.708
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés av.feux AR	(rouge) K.23.203
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	K.23.203	Avertisseur 2/ électriques (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ comb.av.feux AR	K.23.203	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	K.23.203	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque normale et	Parties dangereuses	emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable.
Phare marche arrière	2/ comb.av.feux AR	[oblongue	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84	bB à 4'800 t/min	

Observations et exceptions

*) Identification: A partir No de châssis = 111.021-12-000.001.

**) Transmission: Automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Feux de stationnement:

AV = dans boîtiers feux de brouillard (blanc)

AR = combinés avec feux arrière (rouge)

(s'allument alternativement à gauche ou à droite; commande séparée).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 2 0 S E b - Coupé boîte automatique		1962	3' 4 3 2-B	
Caractéristiques "220 SEb/C" sur plaquette constructeur à droite à l'intérieur de l'aile. - "220 SE" sur couvercle coffre. - "Baumuster 111.021-12" *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé	à droite à l'avant en haut sur longeron et sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche à l'arrière sur bloc-cylindres entre 5 et 6ème cyl. sur plaquette						
Type du moteur M 127 V - en ligne, vertical, avec injection à essence							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	21195 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuill/Cabest.				Longueur 4'880	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		**) Crochet rem. selon demande		Largeur 1'845	
Entraînement	8.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'482		Hauteur 1'425	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'485		Empattement 2'750	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.00/11.10		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, s. toutes roues (AV =disques/AR =exp.interne)						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	800	680	1'480	Dimension	7.25-13	7.25-13 (6.70-13)	Longueur
Charge utile	95	310	405	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	895	990	1'885		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	895	990	1'885		Nylon Sport		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 120 DIN	
Alésage		80		Course 72,8		C.V. Impôts 11,18	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434 K.12.708	Indic. de direction	4/ oignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ Nilux asymétriques	AV = au-dessus phares	(orange) K.12.708	
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés av. feux AR	(rouge) K.23.203	
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb. av. feux stop	K.23.203	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ comb. av. feux AR	K.23.203	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. av. feux AR	K.23.203	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque normale et	Parties dangereuses	emblème de fabrication (étoile dans anneau) rabattable.	
Phare marche arrière	2/ comb. av. feux AR	[oblique]		
Équipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	84 dB à 4'800 t/min			

Observations et exceptions

***) Identification:** A partir No de châssis = 111.021-12-000.001.

*****) Transmission:** Automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Feux de stationnement:

AV = dans boîtiers feux de brouillard (blanc)
 AR = combinés avec feux arrière (rouge)
 (s'allument alternativement à gauche ou à droite; commande séparée).

Lieu et date de l'expertise-typs Zurich, 20.9.61

Le Commission d'expertise-typs