

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		MERCEDES BENZ		2 2 0 S E b Cabriolet		1962	3'4 3 2-C
Caractéristiques "220 SE" sur couvercle coffre.-"220 SEb" sur plaquette du type à droite au-dessus radiateur.-"111.023-10" à droite s.support moteur Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur support du moteur + sur plaquette construct.							
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc-cylindres au-dessous 5 et 6e bougies + s.plaquette							
Type du moteur M 127 V - 127.984 - en ligne, vertical, avec injection de carburant							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'195 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque					
Temps	4	Transmission tout synchr.**		Treuil/Cabest.			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		**) Crochet rem. sel.demande			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 45		Voie avant		1'482	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170		Voie arrière		1'485	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/11,10		Porte à faux arr. 1'315	
Frein à pied hydraulique, assisté à dépression, s.les 4 roues (AV= à disques / AR= à exp.interne)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	770	1'530	Dimension	7.50-13	7.50-13	Longueur
Charge utile	155	295	450	Charge pneu	550	550	Largeur
Total	915	1'065	1'980				Hauteur
Gar. de fabr.	915	1'065	1'980	Nylon Sport			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	
Direction: position à gauche ou à droite - assistée				Marque du moteur		MERCEDES	
Alésage		80		Course		72,8	
C.V. frein		120 DIN					
C.V. impôts		11,18					
Forme de la carrosserie		cabriolet					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 ) ou lorsque équipé	
avec pièce intermédiaire entre les sièges avant = 3 places = total 6 places (seulement avec commande c.v. au volant).							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434	K.12.708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	K.11.034	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessus réflecteurs	K.23.203	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ entre feux AR et phares m.AR		Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux AR et réflecteurs		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue	K.12.860	Parties dangereuses	---
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		étoile Mercedes rabattable	
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	77.	bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

1966 =

111.023-10-082.625

- \*) Identification : Avec boîte c.v. normale à partir No de châssis 111.023-10-025'000  
automatique 111.023-12-025'000
- \*\*\*) Transmission : Sur demande boîte automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Vitesse maximum 165 km/h.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Poids remorquable garanti : 750 kg remorque sans frein - 1'200 kg remorque avec frein.

Feux de stationnement :

AV = à côté feux de brouillard

AR = combinés avec feux arrière

(s'allument alternativement à gauche ou à droite; commandes séparées)

Amortissement du bruit : 3 pots Eberspächer ou Gillet,

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		MERCEDES BENZ		2 2 0 S E b Cabriolet		1962	3'4 3 2-C
* Caractéristiques "220 SE" sur couvercle coffre.-"220 SEb" sur plaquette du type à droite au-dessus radiateur.-"111.023-10" à droite s.support moteur Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur support du moteur + sur plaquette construct.							
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc-cylindres au-dessous 5 et 6e bougies + s.plaquette							
Type du moteur M 127 V - 127.984 - en ligne, vertical, avec injection de carburant							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'195 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr.**		Treuril/Cabest.			Longueur
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4 **		Crochet rem. sel.demande			Largeur
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 45		Voie avant 1'482		Hauteur	1'430
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170 **		Voie arrière 1'485		Empattement	2'750
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/11,10		Porte à faux arr.	1'315
Frein à pied hydraulique, assisté à dépression, s.les 4 roues (AV= à disques / AR= à exp.interne)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	770	1'530	Dimension	7.50-13	7.50-13	Longueur
Charge utile	155	295	450	Charge pneu	550	550	Largeur
Total	915	1'065	1'980				Hauteur
Gar. de fabr.	915	1'065	1'980	Nylon Sport			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche ou à droite - assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 120 DIN	
Alésage		80		Course 72,8		C.V. impôts 11,18	
Forme de la carrosserie		cabriolet					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 ) ou lorsque équipé			
avec pièce intermédiaire entre les sièges avant = 3 places = total 6 places (seulement avec commande c.v. au volant).							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434	K.12.708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	K.11.034	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessus réflecteurs	K.23.203	Avertisseur	2/ électriques(2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ entre feux AR et phares m,AR		Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux AR et réflecteurs		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue	K.12.860	Parties dangereuses	—
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs			étoile Mercedes rabattable
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	77.	bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions 1966 111.021-10-082.635

- \*) Identification** : Avec boîte c.v. normale à partir No de châssis 111.023-10- 025'000  
automatique 111.023-12- 025'000
- \*\*\*) Transmission** : Sur demande boîte automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Vitesse maximum 165 km/h.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Poids remorquable garanti : 750 kg remorque sans frein - 1'200 kg remorque avec frein.

Feux de stationnement :

AV = à côté feux de brouillard

AR = combinés avec feux arrière

(s'allument alternativement à gauche ou à droite; commandes séparées)

Amortissement du bruit : 3 pots Eberspächer ou Gillet,

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type