

		§)	
Équipement		HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop			
Clignoteurs	av	1 (E)	5 (E)
	ar		2a (E)
Catadioptres	av		I (E)
	ar		
Feux de gabarit	av		
	ar		
Feux arrière de brouillard		F	(E) à gauche
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		2/ fixation spéciale	
Essue-glace		2/ balais	
Avertisseurs		1/ MARELLI T 12 EE	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	I V E C O	3 5 . 8	
Homologation			
N°	CH	3437 01	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie		CV-impôt 12,45
Poids total	3500		Cylindrée 2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Silencieux : la variante avec 2 silencieux "ad2" est obligatoire avec boîte m5, pour un changement ev. de catégorie "C" (voiture automobile légère/véhicule d'habitation). Mesure du bruit à l'arrêt = 72,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation : valable pour les deux variantes de silencieux:

- tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses; écrans avant à gauche et à droite du radiateur; l'ouverture de sortie d'air sur la partie inférieure du compartiment-moteur, fermée à l'intérieur.

+ Livrable sur demande avec ponts d'origine

Dimensions	intérieur / extérieur			intérieur / extérieur			intérieur / extérieur		
	intérieur	extérieur		intérieur	extérieur		intérieur	extérieur	
empattement	2800			3200			3600		
longueur	3040	5250		3500	5650		4100	6300	
largeur	2080	2150		2080	2150		2080	2150	
hauteur	400	2140		400	2140		400	2140	
porte à faux AR	1550	1600		1550	1600		1800	1850	
<u>Poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>
à vide	1110	730	1840	1130	740	1870	1120	810	1930
charge utile	135	1525	1660	250	1380	1630	265	1305	1570
poids total	1245	2255	3500	1380	2120	3500	1385	2115	3500

++ Variante de pneus : 185 à 215 R 16 C 6 PR Load-Index min. 98, Speed-Index "M" (130 km/h
205 R 14 C 6 PR AV 1520 (3,0) AR 2900 (3,0) Vmax 130 km/h jantes 5 1/2 J x 14
voies inchangées

ou d'autres pneus équivalents selon ETRTO resp. la garantie du constructeur.

§) Pont : feux de gabarit AV = A (E) AR = ML CH 1 2204 02 Des bavettes sont obligatoires à l'arrière.
Châssis : les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Klotten, 04.-06.05.83
Sta/jak

Remplace FH CH 3437 G1 du 04.-06.05.83
Transmission automatique (24.06.83) - Ad

Service fédéral d'homologation

30) Voiture de
livraison
(châssis)

I V E C O

3 5 . 8

CH 3437 01

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 21.01.87 à Berne - SW

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Silencieux

: 1 pot 550 x Ø 180 "8581937"

Insonorisation

: - capot et dessous de cabine pourvus de matériel
insonore
- cuve sous moteur et boîte de vitesses (en 2 parties)
pourvue de matériel insonore

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
8140.61	m5, FIAT.280	4,45-5,22	77,5	72,0	3150	ab

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

(Valeurs de la fumée voir
FE du 24.06.83)

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale