

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	IVECO	260 - 30 H (260 PC 30 6x4)	CH 3437 09

Constructeur	IVECO Magirus AG, Schillerstrasse 2, Ulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "260 PC 30" ou "260.30 P 6x4" devant le N° du châssis "260.30 P*" ou "WJME2NMS0.." ou "WJME3CMS0.."
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, près de la roue avant
Identification du moteur	"8210.22" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc
Importateur principal	IVECO (SCEWELZ) AG, 9302 Kloten
Véhicule homologué	260.30P*420.0149.967*

Châssis	
Nombre d'essieux	3 (AF=doublé) Nombre de roues 10
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	voir la fiche des émissions
Nombre de vitesses	voir FE Entraînement AR = essieu double
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur essieu double AR
Frein auxiliaire:	circuits 1 + 2 du frein de service (à ressorts, progressif, s. essieu dble AR; pression de
Frein d'arrêt	service + libération de secours par soupape de garde 4 (circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits	2 manomètres simples + 2 lampes-témoin

Moteur	FLAT	Type	8210.22
Construction	en ligne	Temps	4 (turbo)
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	137	Course	156
Cylindrée	13790	CV-impôt	70,23
Puissance en kW	224 DIN	à t/min	2000
Brut à l'arrêt	voir FE dB/A	à t/min	1500
Silencieux	1 pot 1000 x Ø 250 mm		x)
Mesure des gaz	Zacharach = 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse tachygraphe
Ceintures sécurité	av -	ar -
Cale	2/390x160x190 mm	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	t 2 / 3 av	centre ar
Dimensions §)	intérieur	extérieur
Longueur		7080
Largeur		2300/2500
Hauteur		2990
Porte à faux	av	1350
	ar	1540
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø
	g	15700
	d	15800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			§)
Charge utile			
Poids total			25000
Poids garantis	6500	2x10000	26000
Pneus	12 R 22.5	12 R 22.5	+) )
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Charge	6500	2x11600	
pour V max	105	105	
Jantes	8.25 x 22.5	acier	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble		80000 kg	
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	63 - 118		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Équipement	§)	
Feux de route	GR	(E)
Feux de croisement	GR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) AV = 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)   ar
Feux amers de brouillard	1/ B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche combiné	
Essue-glace	2/ balais	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 Q301 07 avec lave-glace ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion	
Marque et type	IVECO 260-30H	
Homologation N°	CH	3437 09
Carrosserie		
Places	total 2 ou 3	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 70,23
Poids total	25000	Cylindrée 13790

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- x) Insonorisation : - le plancher de la cabine;  
- écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues, fixés à la cabine (750x370 mm);  
- écrans d'absorption à gauche et à droite au-dessus de l'essieu avant, fixés au châssis (1150x350 mm);  
- ventilateur Visco de  $\phi$  610 mm, à 8 pales.
- \*) Empattement : variantes de 4190 à 5490 mm;  
Le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 4190 à 5490 mm de 50 mm en 50 mm.
- + ) Variante de pneu : 315/70 R 22.5 AV 6500 (8,0) AR 2x11600 (8,0) Vmax 105 km/h  
315/60 R 22.5 6500 (7,0) 2x11600 (7,0) 120 km/h.
- §) Les dimensions, le traquage, les poids, l'équipement et le nombre de places seront établis à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Inscription dans le permis de circulation: (seulement pour largeur > 2500 mm)

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux vhc. d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obl.

Lieu et date de l'homologation Kloten, 09.09.83  
Schä/FR

Remplace FH du 24.09.84  
18.02.86 - Identification / Dimension Ad

Service fédéral d'homologation

32) Camion  
châssis

I V E C O

260 - 30 H  
(260 PC 30 6x4)

3437 09

**Fiche complémentaire concernant les émissions**

Complément du 06.03.87 à Berne - jak

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Silencieux : 1 pot, 1000 x  $\phi$  250 "16.35.479.01.0.00"  
horizontal ou vertical

Insonorisation : dessous de cabine pourvu de mat. insonore; écrans d'absorption  
de chaque côté dans les passages de roue, fixés à la cabine.

Empattement : 3890 mm

Dès le No du châssis : 015561

Poids : Poids garantis AV = 7'500 kg.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) I-A

 (H) au passage  
dB/A

 (J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

8210.22

 m16, ZF 16S-130  
 m13, FULLER RT ..13  
 m13, FULLER RTO..13

 3,96-5,73  
 3,96-5,73  
 3,96-5,73

 84,0  
 x  
 x

 74,0 1500  
 74,0 1500  
 74,0 1500

 ab/ac  
 ab/ac  
 ab/ac

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) I-A

 Emissions en g/km  
 (K) CO (L) HC

(M) NO

 (N) Ralenti  
 CO min-1

Numéro-ATGE

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

 (O) selon OCE annexe 3  
 b = 0,20 à 1900 min-1  
 b = 1,40 à 1400 min-1  
 b = 3,60 à 1000 min-1

(O+P) selon ECE-24

 k = à min-1 k = à min-1  
 k = à min-1 k = à min-1  
 k = à min-1 k = à min-1

(S) Bacharach 3,50

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale