

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis) ou tracteur à sellette	Marque de fabrique I V E C O	Type 5 0 - 1 0 / 3 5	Fiche d'homologation N° CH 3437 18
---	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino
Identification	sur la plaquette du constructeur "50.10/35" devant le N° du châssis "ZCF A507"
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite latéralement sous le siège
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
Identification du moteur	"8340.04" à gauche, latéralement au centre sur le bloc, sous le collecteur d'échappement
Importateur principal	IVECO (SCHWEIZ) AG., 8302 Kloten
Véhicule homologué	-

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	voir la fiche des émissions
Nombre de vitesses	voir FE Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	sur échappement, non progressif, sur demande
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	FIAT	Type	8340.04
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alesage	115,0	Course	110,0
Cylindrée	4568	CV-impôt	23,26
Puissance en kW	74,0 DIN	à V/min	2800
Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	à V/min	2100
Silencieux marqué	IVECO	1 pot = 550 x Ø 200 mm	*
Mesure des gaz	8 584 461 ou EBERSPÄCHER 163 018 102 000		
Déparasitage	Bacharach = 3,0		

Carrosserie	cabine	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse km/h
Centures secures	av 4R4m (E) + B (E)	si 3 places -
Caie	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	§) t 2 ou 3 av 2 ou 3	centre ar
Dimensions ** §)	intérieur	extérieur
Longueur	2070	Empattements 2600/3000/3600
Largeur	2500	Essieu double av 1620 ar 1546
Hauteur	1150	Voies av - ar -
Porte à faux	av 1240	Voies ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø g 10020 d 10360

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1510	695	2205 ** §)
Charge utile	(poids à vide cabine/châssis) -		
Poids total	3500		
Poids garantis	2070	2500	3500
Pneus	7 R 17,5	7 R 17,5	+
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge pour V max	2000	3900	
Jantes	130	130	
	5,25 - 17,5		
Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	7000		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	92 - 110		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Equipement §)	HCR (E) ou CR (E)			
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)			
Feux de croisement	A (E)			
Feux de position	R-S1 (E)			
Feux rouges	R-S1 (E)			
Feux stop	R-S1 (E)			
Climoteurs	av	1 (E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1		ar I (E)
Feux de gabarit	av	1		ar
Feux amère de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	1/ séparé à gauche			
Essuie-glace	3/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de livraison ou tracteur à sellette		
Marque et type	IVECO 50 - 10 / 35		
Homologation			
N°	CH 3437 18		
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie		CV-impôt 23,26
Poids total	3500		Cylindres 4568

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Insonorisation : - tôle d'absorption sous le radiateur, le moteur et la boîte de vitesses, remontant de chaque côté jusqu'au châssis;
 - écrans d'absorption dans les passages des roues avant;
 - écran d'absorption au dos de la cabine, fermant le compartiment-moteur;
 - le compartiment-moteur.
- ** Dimensions / poids : véhicule testé avec empattement 2600 mm.
- + Variante de pneus : 6.50 R 16 10 PR AV 2000 (5,00) AR 3900 (5,00) Vmax 120 km/h
 7.00 R 16 10 PR 2300 (5,25) 4480 (5,25) 120 km/h
 ou d'autres pneus conformes selon ETRTO ou selon les garanties des constructeurs.

§) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront établis à l'immatriculation.

U

Lieu et date de l'homologation Kloten, 21.07.83 (Adm.)
 lin

Remplace FH CH 3437 18 du 21.07.83
 Ralentisseur (30.07.84) - Ad

Service fédéral d'homologation