

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à selllette (châssis)	Marque de fabrique	IVECO	Type	95 - 14	Fiche d'homologation N°	CH 3437 27
Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., Torino / Italia						
Identification	sur la plaquette du constructeur "95 - 14" devant le N° du châssis "ZCFA95900"						
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite latéralement sous le siège						
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant						
Identification du moteur	"8060.04S" devant le No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection						
Importateur principal	IVECO (SCEWETZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten						
Véhicule homologué	ZCFA95900 02 350 110						

Châssis				Moteur	FIAT			Type	8060.04 <sup>S</sup>
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	en ligne			Temps	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique								
Transmission	mécanique synchronisée								
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière						
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun; à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière								
Frein auxiliaire	(à ressort, progressif, sur les roues AT; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circuits; desserrage mécanique par loquet au cylindre)								
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif								
Ralentisseur	manomètre double/contrôle du niveau + LT combinée								
Contrôle 2 circuits									
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0								
Déparasitage	-								

Carrosserie	cabine								
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	tachygraphe						
Ceintures sécurité	av -	ar	-						
Cale	1/390x160x190 mm		Rétroviseurs	gauche + droite					
Antivol	-								
Nombre de places	t 3	av	centre	ar					
Dimensions §)	intérieur	extérieur							
Longueur		7086	Empattements	3900 / *					
Largeur	(2300)	2145	Essieu double	av	ar				
Hauteur		2580	Voies	av	1615	ar	1628		
Porte à faux	av	1190	Voies	av	1609	-	1615		
	ar	2096		ar	1628	-	1671		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage 0	g	13800	d	14400		
Poids	avant		arrière		total				
Poids à vide	2040		1200		3240 §)				
Charge utile	(châssis/cabine avec empattement 3800 mm)								
Poids total	3100		6600		9400				
Poids garantis	225/75 R 17.5		225/75 R 17.5		+)				
Pneus	-		-						
Pty / bar	- / 6,5		- / 6,5						
Charge	3400		6600						
pour V max	120		120						
Jantes	8,75 x 17,5		acier						
Gar poids remorquable avec/sans frein			mécanique		automatique				
Garantie poids de l'ensemble			3500/750						
Poids remorquable testé			12900						
Charge garantie sur la tot									
Vitesse maximale selon le constructeur	80 - 105				km/h				
testée	km/h à t/min		au moteur		prise de force				

§) Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E) AV= 5 (E) ar 2a (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar I (E)
Catadioptrés	av A (E) ar
Feux de gabarit	av 1/B (E) ar
Feux amère de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	3/ balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	MARELLI T 24 EE/B ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette
Marque et type	IVECO 95 - 14
Homologation	
N°	CH 3437 27
Carrosserie	
Places	total 3 avant
Poids à vide sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile sel. la carrosserie	CV-impôt 28,00
Poids total	9400 Cylindrée 5497

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Empattement : variantes 3200 mm / 4400 mm / 5100 mm.
- \*\* ) Insonorisation : - le dessous de la cabine;  
- écrans d'absorption dans les 2 passages des roues avant;  
- écrans d'absorption des deux côtés du moteur, au-dessus et au-dessous du châssis.
- + ) Variante de pneus : 265/70 R 19.5 AV 4480 (7,25) AR 8430 (7,25) Vmax 110 km/h
- Jantes : 7.50 x 19.5 acier voies AV = 1609 mm AR = 1671 mm.

§) Les dimensions, le braquage, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation. Les boulons des roues avant doivent être recouverts.

Lieu et date de l'homologation Kloten, 14.12.83  
Schö/PR

Remplace FH CH 3437 27 du 14.12.83  
Variantes, marquage du silencieux  
(12.09.84) - Ad

Service fédéral d'homologation