

Genre du véhicule 31) Camion ou tracteur à sallette (châssis)	Marque de fabrique I V E C O	Type 6 5 - 1 4	Fiche d'homologation No CH 3437 28
--	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA., I-10100 Torino / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "65 - 14" numéro du châssis "ZCF A65 90."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite latéralement sous le siège
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"8060.04S" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur	IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	FIAT
Suspension	AV+AR= ressorts à lames, amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière	Refruidissement	eau
Frein de service +)	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	103,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	5497
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	99,20 DIN
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	Couple max Nm	362,8
Contrôle 2 circuits	manomètre double, contrôle du niveau + LF	Déparasitage	-
		Silencieux	1 pot, 750 x ø 210 mm *)
			IVECO 8583864

Carosserie/Equipement	cabine		§)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe		Poids à vide	selon le bulletin pesage		§)
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-		Répartition charge			
Cale	1/ 380x170x205	Rétroviseurs	gauche + droite		Poids garantis	2550	4600	6700
Antivol	-	Essuie-glace	3 balais		Pneus	8.5 R 17.5	8.5 R 17.5	
Réservoir carburant	1/ acier, 82 litres				Ply/bar	- / 6,25	- / 6,25	
Avertisseur	1/ Marelli T 24 ES/B ou d'autres modèles homologués				Charge	2900	5600	
Nombre de places total	3 av 3				pour Vmax	120 (L)	120 (L)	
Dimensions §)	intérieur	extérieur			Jantes	17,5 x 5,25	17,5 x 5,25	acier
Longueur		Empattement	3000/3600/4417				mécanique	automatique
Largeur	2300	Essieu double av			Garantie poids remorquable avec/sans frein	10200		
Hauteur		Voie av	1607		Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux avant	1170	Voie ar	1570		Poids remorquable testé			
Porte à faux arrière		Braquage ø	g	d	Charge garantie sur le toit			
Garde au sol	à vide	en charge			Vitesse maximale selon le constructeur	110		km/h
					testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

