

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Voiture de livraison | Marque J E E P - Z A N Z I | Type Z L S 8318 C S P K (*) | Fiche d'homologation n° CH 3451 04 (*) |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|

MOYENS D'IDENTIFICATION "JEEP" sur paroi frontale - "JEEP-Zanzi" de chaque côté de la cabine
 "JEEP-Zanzi ZIS CSPK" s. plaquette constructeur s. tableau de bord
 "ZIS 8318 014" devant numero de châssis et s. plaquette

Numero du châssis frappé à droite, latér. s. longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "4 J" à l'avant, au-dessus de la pompe à eau
 Constructeur KAISER JEEP Corp. TOLEDO (USA) Importateur AMBROSOLI & Co. ZURICH

| | |
|--|--|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, 2 circuits, expansion interne</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int.</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>s. arbre de cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. synchronisée (**)</u> Nombre vit. <u>2 x 3 (**)</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>sel. demande</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h | MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>JEEP</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>4 J</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>79,37</u> Course <u>111,125</u> Cylindr. <u>2199</u> cm ³ CV-Impôt <u>11,2</u> CV-puiss. <u>66,2 (DIN)</u> à <u>4000</u> t/m |
|--|--|

| | |
|---|--|
| CARROSSERIE Forme <u>Pont basculant</u> Nombre portes <u>2 +++</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u> | Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>270 x 180 mm Ø (+)</u> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1250</u> | AR <u>1250</u> |
| | Diam. braquage | G <u>11,5</u> | DR <u>11,6</u> |
| Empattement | <u>2050</u> / (/ /) | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4220</u> | <u>2370</u> | |
| Largeur | <u>1570</u> | <u>1480</u> | |
| Hauteur | <u>2090</u> | <u>300 (ridelles)</u> | |
| Porte à faux | AV <u>910</u> | <u>1190</u> | |
| | AR <u>1260</u> | | |
| | lat. _____ | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>780</u> | | <u>720</u> | <u>1500</u> |
| Charge utile | <u>140</u> | | <u>650</u> | <u>790</u> |
| Total | <u>920</u> | | <u>1370</u> | <u>2290</u> |
| Garantie fabr. | <u>930</u> | | <u>1360</u> | <u>2290</u> |
| Dimens. pneus | <u>8,55 - 15</u> | | <u>4 Ply</u> | |
| Charge p. essieu | <u>1606</u> | | <u>1606</u> | |
| Poids maxi remorquable | | | | <u>5080</u> kg (++) |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ SEALED BEAM Avertisseur optique SAE H 69
 Feux de croisement 2/ do. Feux de position 2/CATSEYE
 Feux de gabarit - (ISTRP 68 9)
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 100 dB/A
 Essuie-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace -
 Feux arrières 2/ SAE Catadioptrés 2/ SAE
 Feux stop 2/ SAAITP 63 (SAAITP 63 9)
 Eclair. plaque contr. 1/ à gauche Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin
 AV b=CATSEYE 76 SAE ISTRP 68 9 AR o= SAE
 Avert. clign. SAAITP 63
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type JEEP - Zanzi (*)
Z L S 8318 C S P K
 Homologation n° CH 3451 04
 Forme de la carr. Pont basculant
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1500 Carburant B
 CV 11,2
 Charge utile 790 Cylindrée 2199 cm³
 Poids total 2290 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : _____

- *) Modèle CSPK = pont basculant ; pont fixe voir PH CH 3451 03
- **) Transmission : Sur demande, boîte 4 vitesses
- +) Atténuation du bruit : Le capot moteur doit être tapissé de matière antibruit
- ++) Puissance de démarrage en côte : Bonne à 15 % poids total 5540 kg (remorque 3500 kg)
- +++) Les poignées de porte doivent être repliées vers l'intérieur à l'avant
- §) Feux de position et clignoteurs orange à l'origine sont remplacés par des verres blancs par l'importateur.
Pour les feux stop et les clignoteurs, il y a lieu de monter un câble de résistance de 74 cm de longueur et un diamètre de 4 mm. Résistance 1,5 Ohm.

Lieu et date de l'expertise

AGNO, 3.9.1970

La commission d'expertise