

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
31) Camion (châssis) ou Tracteur à sellette	IVECO FORD	Cargo 0913	CH 3459 01

Constructeur	IVECO FORD TRUCK LIMITEE, Watford, England
Identification	sur la plaquette du constructeur Type "DDWC.." et Model "0913" numero du châssis "SBC.XXC.D....."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant sur le montant de la porte à droite, sur le longeron, derrière suspension de l'essieu avant
Numero du châssis	"7 AA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Identification du moteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Importateur	

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6			Marque	FORD	Type	7 A A
Suspension	AV+AR= ressorts à lames + amortisseurs			Construction	en ligne	Temps	4
Direction	circuit billes, avec assist. hydraulique			Carburant	D	Position	avant
Entraînement	AR			Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, tambours, agissant sur toutes les roues			Alesage	107,21	Course	114,91
	ALB, sur les roues AR			Cylindree	6221	CV-impôt	31,68
Frein auxiliaire	01) à ressort, progressif, tambours, sur les roues AR			Puissance en kW	94	à /min	2600
				Couple max. Nm	385	à /min	1500
Frein d'arrêt	01) identique au frein auxiliaire			Silencieux	1 pot = 900 x Ø 200 mm	"B2A ou AA"	06)
Ralentisseur	sur échappement, non progressif						
Contrôle 2 circuits	02)						

Carrosserie/Equipement	05)			Poids	05)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe	avant		arriere	total
Ceintures sécurité avant	-	arnère	-	Poids à vide			05)
Cale	05) 1/	Rétroviseurs	gauche + droite	Répartition charge			
Antivol	-			Poids garantis	3400	6400	9000
Réservoir carburant	1/ tôle d'acier, 115 l			Pneus	8.25 R 16	8.25 R 16	04)
Avertisseur	MLX0, CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	14 / 6,75	14 / 6,75	
				Charge	3600	6800	
Nombre de places	total 3 av 3	centre	ar	pour Vmax	105	105	
				Jantes	6.5 H x 16 acier		

Dimensions	intérieur	extérieur			mecanique		automatique
Longueur			Empattement	03)	Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Largeur		2300	Essieu double av	ar	Garantie poids de l'ensemble	12800	
Hauteur			Voie av	1919	Poids remorquable testé		
Porte à faux avant		1340	Voie ar	1700	Charge garantie sur le tot		
Porte à faux arrière			Braquage	g d	Vitesse maximale selon le constructeur	86 - 105	km/h
Garde au sol	à vide	173	en charge	150	testée	km/h à /min	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min	
m6, FCRD 6-600 S	4,22-4,62	82,5	75,5	1950	ab)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette

Marque et type IVECO FORD Cargo 0913

Homologation No CH 3459 01

Carrosserie _____

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b= a /min	k = 0,79 à 2600	/min	k = 0,73 à 2314	/min
b= à /min	k = 0,75 à 2028	/min	k = 0,70 à 1742	/min
b= à /min	k = 0,79 à 1456	/min	k = 1,11 à 1170	/min
O	O+P			
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection CAV			

Places total 3 avant 3

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. la carrosserie Cylindree 6221

Poids total 9000 CV-impôt 31,68

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 01) Frein à ressort : Pression de service + libération de secours par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique = par libération du câble.
- 02) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = par différence de pression; lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin + vibreur.
- 03) Empattement : variantes = 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm.
- 04) Variantes de pneus : 9.5 R 17.5 charge, AV= 3400 (6,75) / AR= 6400 (6,75) pour Vmax. 105 km/h
 10 R 17.5 3800 (7,00) 7200 (7,00) 105 km/h
 7.50 R 20 12 PR 3600 (6,75) 7000 (6,75) 105 km/h
 ou d'autres variantes possibles en accord avec l'art 13/1 de l'OCE.
- 05) les dimensions, les poids, l'équipement, le Ø-braquage et la cale seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.
- 06) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues AV, des deux côtés du carter d'huile et à l'arrière du compartiment-moteur, à la paroi de la cabine; ventilateur Visco, à 8 pales, Ø 495 mm.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 17.12.81 (adm.)

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Ad