

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
32) Camion (châssis) Tracteur à sellette	IVECO FORD	Cargo 1624	CH 3459 02

Constructeur	IVECO FORD TRUCK LIMITED, Watford, England		
Identification	sur la plaquette du constructeur	Type "DJKA." et Model "1624"	
	numero du châssis	"SBC.XXCCD....."	
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite à l'avant sur le montant de la porte		
Numéro du châssis	à droite, sur le longeron, derrière suspension de l'essieu avant ou par-dessus l'essieu AV		
Identification du moteur	"LT 10-250" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette		
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		

Châssis	2 / 6			Moteur	CUMMINS	Type	LT 10-250
Vombre d'essieux/pneus	AV+AR= ressorts à lames + amortisseurs			Marque	en ligne-turbo	Temps	4
Suspension	circuit billes, avec assist. hydraulique			Construction	D	Position	avant
Direction	AR			Carburant	eau	Cylindres	6
Entrainement	air comprimé, 2 circuits, tambours, agissant			Refroidissement	125	Course	136
Frein de service	sur toutes les roues; ALB, sur les roues AR;			Alestage	10009	CV-impôt	50,97
	pression de courure: 10,5 bars			Puissance en kW	179	à /min	2100
Frein auxiliaire 01)	à ressort, progressif, tambours sur toutes les roues			Couple max. Nm	1005	à /min	1300
Frein d'arrêt 01)	identique au frein auxiliaire			Silencieux	1 pot = 670 x 340 x 260 mm 05)		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif						
Contrôle 2 circuits	2 manomètres + lampe-témoin + vibreur						

Carrosserie/Equipement 04)	Poids 04)			avant	arriere	total	04)
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe				
Centures sécurité avant	-	amere	-				
Cale	1/400x200x270 mm	Retroviseurs	gauche + droite				
Antivol	-			Poids garantis	6500	10500	16500
Reservoir carburant	1/ tôle d'acier 185 lt. + s.d. suppl. 1/115 lt.			Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	03)
Avertisseur	MIXO, CH 5 0102 04 ou d'autres modeles homologues			Ply/bar	- / 8,0	- / 8,0	

Nombre de places	total	2	av	2	centre	ar	
Dimensions 04)	intérieur	extérieur		Empattement 02)			
Longueur		2500		Essieu double	av	ar	
Largeur				Voie	av	2052 - 2058	
Hauteur		1340		Voie	ar	1820 - 1825	
Porte à faux avant				Braquage	g	d	
Porte à faux amere				à vide	250		
Garde au sol				en charge	210		
				Garantie poids remorquable avec/sans frein	- / 750		
				Garantie poids de l'ensemble	34000		
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	90 - 118		km/h
				testée	km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à larrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min						
m 9, FULLER RT 11609		3,70-4,33	85,0	77,0	1575	ab)		Genre du véhicule <u>Camion ou tracteur à sellette</u>			
m16, ZF 16S-109		3,70-4,33	x	77,0	1575	ab)		Marque et type <u>IVECO FORD Cargo 1624</u>			
								Homologation No CH <u>3459 02</u>			
								Carrosserie _____			
F		G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		Places		total	2	avant	2		
b=	à	/min	k= 0,02 à 2100	/min	k= 0,02 à 1880	/min	Poids à vide		sel. <u>bulletin pesage</u>	Carburant	D
b=	a	/min	k= 0,02 à 1660	/min	k= 0,05 à 1440	/min	Charge utile		sel. <u>la carrosserie</u>	Cylindree	10009
b=	à	/min	k= 0,14 à 1220	/min	k= 0,43 a 1000	/min	Poids total		<u>16000</u>	CV-impôt	<u>50,97</u>
O	O+P		Pompe d'injection		CUMMINS						
S Bacharach = 3,0											

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 01) Frein à ressort : Pression de service + libération de secours par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique = par vis aux cylindres.
- 02) Empattement : variantes = 3250 mm / 4250 mm / 5000 mm / 5600 mm.
- 03) Variante de pneu : 295/80 R 22,5 charge AV= 6500 (8,0) / AR= 11600 (8,0) pour Vmax. 120 km/h ou d'autres variantes possibles, en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE.
- 04) Les dimensions, les poids, l'équipement et le β -braquage seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation; des couvercles sont exigés sur les écrous des roues avant; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.
- 05) Insonorisation : le dessous de la cabine pourvu de matériel insonore.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux vhc. d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obl.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 30.07.86 (Adm.)
Ad

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation