

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.100 - Giulietta Berlina		année	N°	
					1961	3' 4 7 1	
Caractéristiques "Giulietta" centre tableau de bord. - "10.100" s.plaquette constructeur. - "AR" =							
préfixe No châssis et "AR 00.100" au No moteur		Carburant		essence			
Constructeur du châssis		ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)		Nombre de cylindres 4			
N° du châssis frappé		à droite sur partie supérieure de l'auvent					
N° du moteur frappé		à droite sur le bloc-moteur vers jauge d'huile					
Type du moteur AR 00.100 - en ligne, vertical, arbre à cames en tête, carbur.inversé SOLEX 32 P HC							
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée		1'290 cm³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		4		Transmission tout synchr. Treuil/Cabest.		Longueur 4'106	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4 Crochet rem.		Largeur 1'555	
Entraînement		s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 42 Voie avant 1'292		Hauteur 1'490	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 140 Voie arrière 1'270		Empattement 2'380	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,40/10,30		Porte à faux arr. 1'000	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	510	475	985	Dimension	155x15	155x15	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	610	725	1'335		PIRELLI Cinturato 367		Hauteur
Gar. de fabr.	(5 personnes)						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 61 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 53 DIN	
Alésage		74		Course 75		C.V. impôts 6,57	
Forme de la carrosserie		limousine (Berlina)					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELO E3 P 686	*) Ind. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR= au-dessus	réflecteurs (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos. lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5:500 t/min ***)		

Observations et exceptions.

- *) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- ***) Dispositif d'échappement: 3 pots d'échappement marqués: 1/ App.IGM 0272 A S
2/ App.IGM 0272 B S
3/ App.IGM 0272 C S
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type