

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO			10.102 - Giulietta Sprint	1961	3 4 7 3	
Caractéristiques "Giulietta" centre tableau de bord. - "Sprint" s.couvercle coffre et "Giulietta Sprint" latéralement s.ailes avant §)							
Constructeur du châssis			ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)	Carburant	essence	Nombre de cylindres 4	
N° du châssis frappé	à droite sur partie supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à droite s.bloc-moteur, vers la jauge d'huile et s.plaquette constructeur						
Type du moteur	AR 00.102 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, dble carbur.inversé SOLEX						
Position du mot.	avant	Frein-moteur					
Cylindrée	1 290	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3 980	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1 535	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 50		Voie avant	1 292	Hauteur 1 320	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière	1 270	Empattement 2 380	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,40/10,30		Porte à faux arr. 900	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	510	440	950	Dimension	155x15	155x15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	570	520	1 090	PIRELLI Cinturato 367 cu			Hauteur
Gar. de fabr.	(2 personnes)			MICHELIN X			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 92 SAE	
Direction: position			à gauche	Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 80 DIN	
Alésage			74	Course 75		C.V. impôts 6,57	
Forme de la carrosserie			limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"				
Nombre de places: total BT 1163			2 + 2	(avant 2	milieu	arr. 2)	Places debout
Siège arrière			Side-car				

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 686	*) Indic. de direction AV=	comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	au-dessus feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage:
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(1-ton) + optique +)
Réflecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82-83	bB à 6'300 t/min	***)

Observations et exceptions "AR" préfixe No châssis et "AR 00.102" au No du moteur.

§) Identification: ("10.102" sur plaquette du constructeur.

*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.

***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.

****) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		Marque de fabrique	ALFA ROMEO		Type	10.102 - Giulietta Sprint		Modèle année	1961	Bordereau-type N°	3' 4 7 3
Caractéristiques "Giulietta" centre tableau de bord. - "Sprint" s.couvercle coffre et "Giulietta Sprint" latéralement s.ailes avant §) Carburant essence Nombre de cylindres 4												
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)												
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur												
N° du moteur frappé à droite s.bloc-moteur, vers la jauge d'huile et s.plaquette constructeur												
Type du moteur AR 00.102 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, dble carbur.inversé SCLEX												
Position du mot. avant Frein-moteur												
Cylindrée 1'290 cm³ Frein de remorque												
Temps 4 Transmission tout synchr. Treuil/Cabest. Dimensions ext. en mm												
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet rem. Longueur 3'980												
Entraînement s.roues AR Vitesse en 1 ^{re} 50 Voie avant 1'292 Largeur 1'535												
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 165 Voie arrière 1'270 Hauteur 1'320												
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq.10,40/10,30 Empattement 2'380												
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues												
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière												
Poids:	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.			Dimensions int. en mm			
A vide	510	440	950	Dimension	155x15	155x15			Longueur			
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395			Largeur			
Total	570	520	1'090		PIRELLI Cinturato 367 ou				Hauteur			
Gar. de fabr.	(2 personnes)				MICHELIN X				Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2			Porte à faux arr. 92 SAE				
Direction: position à gauche				Marque du moteur ALFA ROMEO					C.V. frein 80 DIN			
Alésage 74				Course 75					C.V. impôts 6,57			
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"												
Nombre de places: total 37/1/63 2+2 (avant 2 milieu arr. 2) Places debout												
Siège arrière Side-car												

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 686	*) Indic. de direction AV=	comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	au-dessus feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage :
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(1-ton) + optique +)
Réflecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82-83	bB à 6'300 t/min	***)

Observations et exceptions "AR" préfixe No châssis et "AR 00.102" au No du moteur.

§) Identification: "10.102" sur plaquette du constructeur.

*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.

***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.

****) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.ICM. 0289 A S
2/ App.ICM. 0289 B S
3/ App.ICM. 0289 C S

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type