

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO			10.106 - Giulietta Sprint Veloce			1961	3' 4' 4
Caractéristiques "Sprint Veloce" latéralement s.ailes avant et s.couvercle du coffre. - "Giulietta"								
centre tableau de bord. - "10.106" s.plaq.constr.			Carburant	essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)								
N° du châssis frappé		à droite sur partie supérieure de l'auvent au-dessus tuyau ventilation						
N° du moteur frappé		à droite sur le bloc-moteur, vers jauge d'huile						
Type du moteur AR 00.106 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER								
Position du mot.		avant Frein-moteur						
Cylindrée		1'290 cm ³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps		4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'980
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'535
Entraînement		s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 54		Voie avant 1'292		Hauteur 1'320
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 180		Voie arrière 1'270		Empattement 2'380
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,40/10,30		Porte à faux arr. 960
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	530	440	970	Dimension	155-15	155-15	Longueur	
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur	
Total	590	520	1'110		PIRELLI Cinturato 567		Hauteur	
Gar. de fabr.	(2 personnes)						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 104 SAE	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 90 DIN	
Alésage			74		Course 75		C.V. Impôts 6,57	
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"								
Nombre de places: total BT 1163 2+2 (avant 2 milieu arr. 2) Places debout								
Siège arrière				Side-car				

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO E3 P 686 *	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	au-dessus feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(1-ton) + optique +)
Réflecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84-85 bB à 6'500 t/min ***)		

Observations et exceptions

§) Identifications: "AR 1493 E" = préfixe au No du châssis et
"AR 00.106" = préfixe au No du moteur.

*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert)
en témoin pour les phares.

***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.

***) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S.

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.106 - Giulietta Sprint Veloce		1961	3' 4' 7 4	
Caractéristiques "Sprint Veloce" latéralement s.ailes avant et s.couvercle du coffre. - "Giulietta" centre tableau de bord. - "10.106" s.plaq.constr. Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent au-dessus tuyau ventilation							
N° du moteur frappé à droite sur le bloc-moteur, vers jauge d'huile							
Type du moteur AR 00.106 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'290 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission tout synchr. Treuil/Cabest.		Longueur 3'980			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4 Crochet rem.		Largeur 1'535			
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 54 Voie avant 1'292		Hauteur 1'320			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 180 Voie arrière 1'270		Empattement 2'380			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,40/10,30		Porte à faux arr. 960	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	440	970	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	590	520	1'110		PIRELLI Cinturato	567	Hauteur
Gar. de fabr.	(2 personnes)						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr, 104 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 90 DIN	
Alésage		74		Course 75		C.V. Impôts 6,57	
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"							
Nombre de places: total BT 1/63 2 + 2 (avant 2 milieu arr. 2)							
Siège arrière				Side-car			

§

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 686 *	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	au-dessus feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(1-ton) + optique +)
Réfecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84-85 bB à 6'500 t/min ***)		

Observations et exceptions

§) Identifications: "AR 1493 E" = préfixe au No du châssis et
"AR 00.106" = préfixe au No du moteur.

*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.

***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.

***) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S.

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type