

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.120 - Giulietta Sprint speciale		année	N°	
					1961	3' 4 7 7	
Caractéristiques "Giulietta Sprint Speciale" de chaque côté devant portes. - "10.120" s.plaquette							
constructeur. - "AR 10.120" = préfixe No châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure auvent, au-dessus tuyau de ventilation							
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, vers jauge d'huile							
Type du moteur AR 00.120 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'290	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'220	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 5	Crochet rem.		Largeur 1'660	
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 52	Voie avant 1'292	Hauteur 1'270		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 200	Voie arrière 1'270	Empattement 2'250		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,50/10,05		Porte à faux arr. 1'000	
Frein à pied. hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	520	500	1'020	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	580	580	1'160	PIRELLI Cinturato 867			Hauteur
Gar. de fabr.	(2 personnes)						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 116 SAE		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur	ALFA ROMEO	C.V. frein 100 DIN	
Alésage		74		Course	75	C.V. impôts 6,57	
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"							
Nombre de places: total BT 1163 2+2 (avant 2 milieu arr. 2)					Places debout		
Siège arrière				Side-car			

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO E 3 P 686	*)	Indic. de direction AV=	comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR=	séparés au-dessus feux AR/stop (orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique ++)
Réflecteurs	2/ séparés entre feux AR et chgn**)		Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	***)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	84	bB à 6'500 t/min	+	

Observations et exceptions

- §) Identification: "AR 00.120" = préfixe au No de moteur.
- *) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Réflecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires selon les prescriptions (surface minimum 20 cm², hauteur maximum depuis le sol = 800 mm, distance maximum depuis le profil extérieur du vhc. = 400 mm).
- ****) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- +) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S.
- ++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme		ALFA ROMEO		10.120 - Giulietta Sprint speciale		1961	3 4 7 7		
Caractéristiques "Giulietta Sprint Speciale" de chaque côté devant portes. - "10.120" s.plaquette constructeur. - "AR 10.120" - préfixe No châssis §) Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)									
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure auvent, au-dessus tuyau de ventilation									
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, vers jauge d'huile									
Type du moteur AR 00.120 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée		1 290 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest. Longueur 4 220			
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 5		Crochet rem. Largeur 1 660			
Entraînement		s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 52		Voie avant 1 292 Hauteur 1 270			
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 200		Voie arrière 1 270 Empattement 2 250			
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,05 Porte à faux arr. 1 000			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total			
A vide		520		500		1 020			
Charge utile		60		80		140			
Total		580		580		1 160			
Gar. de fabr.		(2 personnes)						Pneumat. avant arr. Dimensions int. en mm	
Poids max. garanti pr. train routier								Longueur	
Direction: position		à gauche		Pneumat. avant arr.		155-15 155-15		Largeur	
Alésage		74		Charge pneu		395 395		Hauteur	
Forme de la carrosserie		limousine (Coupé) - "Carrozzeria BERTONE"						Haut. ridelles	
Nombre de places: total BT/63		2 + 2		(avant 2 milieu arr. 2)				Porte à faux arr. 116 SAE	
Siège arrière		Side-car						C.V. frein 100 DIN	
								C.V. Impôts 6,57	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO E 3 P 686	*) Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	séparés au-dessus feux AR/stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique ++)
Réflecteurs	2/ séparés entre feux AR et clign**)	Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale ***)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	---		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 6'500 t/min +)		

Observations et exceptions

- §) Identification: "AR 00.120" = préfixe au No de moteur.
- *) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Réflecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires selon les prescriptions (surface minimum 20 cm², hauteur maximum depuis le sol = 800 mm, distance maximum depuis le profil extérieur du vhc. = 400 mm).
- ****) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- +) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S.
- ++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

BT 1-62

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type