

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.126 - Giulietta S Z - Zagato		année	N°	
					1961	3' 4 7 8	
Caractéristiques "Z - ZAGATO, Milano" de ch.côté devant portes. - "10.126" s.plaquette constr. s.							
partie intérieur du capot		§)	Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent et sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, vers la jauge d'huile							
Type du moteur AR 00.120 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'290 cm ³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'920	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 1'540	
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 52		Voie avant 1'292		Hauteur 1'245	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 200		Voie arrière 1'270		Empattement 2'250	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,05		Porte à faux arr. 800	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	470	395	865	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	530	475	1'005		PIRELLI Cinturato	367	Hauteur
Gar.de fabr.	(2 personnes)						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux ar 116 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 100 DIN	
Alésage		74		Course 75		C.V. impôts 6.57	
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - Carrozzeria ZAGATO							
Nombre de places: total BT 1/63 2 + 2 (avant 2 milieu arr. 2) Places debout							
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ CARELIO E3 P 686	*)	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux= devant portes	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR= au-dessous feux AR et stop	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace 2/ électriques avec dispos.lavage	
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop		Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique	++)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux AR et stop	**)	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse km/h + compte-tours	
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	***)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	85	bB à 6'500 t/min	+	

Observations et exceptions

- §) Identifications: "AR 10.126" = préfixe au No de châssis
"AR 00.120" = préfixe au No de moteur.
- *) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Réflecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires selon les prescriptions (surface minimum 20 cm², hauteur maximum depuis le sol = 800 mm, distance maximum depuis le profil extérieur du vhc_q = 400 mm).
- ****) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- +) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S
- ++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.126 - Giulietta S Z - Zagato		1961	3' 4 7 8	
Caractéristiques "Z - ZAGATO, Milano" de ch.côté devant portes. - "10.126" s.plaquette constr. s.							
partie intérieur du capot		§)	Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent et sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, vers la jauge d'huile							
Type du moteur AR 00.120 - en lign ^e , vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs WEBER							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'290 cm ³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'920	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 1'540	
Entraînement s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 52		Vole avant 1'292		Hauteur 1'245	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 200		Vole arrière 1'270		Empattement 2'250	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,05		Porte à faux arr. 800	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	470	395	865	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	530	475	1'005		PIRELLI Cinturato	367	Hauteur
Gar. de fabr.	(2 personnes)						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr 116 SAE	
Direction: position à gauche			Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 100 DIN		
Alésage 74			Course 75		C.V. Impôts 6,57		
Forme de la carrosserie limousine (Coupé) - Carrozzeria ZAGATO							
Nombre de places: total BT 1/63 2+2 (avant 2 milieu arr. 2)							
Siège arrière Side-car							

Phares: marque	2/ CARELIO E3 P 686	*)	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux= devant portes	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR= au-dessous feux AR et stop	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique ++)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux AR et stop	**)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	***)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12		Volts	
Mesure du bruit	85		bB à 6'500 t/min	+))

Observations et exceptions

§) Identifications: "AR 10.126" = préfixe au No de châssis
"AR 00.120" = préfixe au No de moteur.

*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.

**) Réflecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires selon les prescriptions (surface minimum 20 cm², hauteur maximum depuis le sol = 800 mm, distance maximum depuis le profil extérieur du vhc_q = 400 mm).

***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.

+) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 0289 A S
2/ App.IGM. 0289 B S
3/ App.IGM. 0289 C S

++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type