

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		Marque de fabrique	ALFA ROMEO		Type	AR 10.205 - 2000 Sprint		Modèle année	1961	Bordereau-type N°	3 4 8 0	
Caractéristiques "2000 Sprint" de ch.côté devant portes et s.couvercle coffre. - "AR 10.205" = pré-													
fixe No châssis et		"AR 00.205" au No de moteur		Carburant	essence		Nombre de cylindres		4				
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)													
N° du châssis frappé		centre auvent, au-dessus bobine d'allumage											
N° du moteur frappé		à droite sur partie supérieure paroi avant du bloc-moteur											
Type du moteur AR 00.205 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carbur.dble corps													
Position du mot.avant		Frein-moteur											
											horizontal		
Cylindrée	1'975	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm						
Temps	4	Transmission		tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur				4'550	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant		5		Crochet rem.		Largeur				1'706
Entraînement	s.roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		50		Voie avant		1'400		Hauteur		1'360
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		175		Voie arrière		1'370		Empattement		2'580
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel				Diam. de braq.		11,25/11,40		Porte à faux arr.		1'200
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues											
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière											
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm						
A vide	675	655	1'330	Dimension	165x400	165x400	Longueur						
Charge utile	80	200	280	Charge pneu	510	510	Largeur						
Total	755	855	1'610	PIRELLI Cinturato		367		Hauteur					
Gar. de fabr.	(4 personnes)											Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				2		Porte à faux arr. 33 SAE			
Direction: position			à gauche			Marque du moteur		ALFA ROMEO		C.V. frein			115 DIN
Alésage			84,5			Course		88		C.V. Impôts			10,05
Forme de la carrosserie			Limousine (Coupé) - Carrozzeria BERTONE										
Nombre de places: total			4		(avant 2 milieu arr. 2 )		Places debout						
Siège arrière			Side-car										

Phares: marque	4/ 2/ phares 2/ feux de croisement	*)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs		Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc) latéraux= sur les ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, s.pare-chocs		AR= au-dessus réflecteurs (orange)
Phare brouillard			Essuie-glace 2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop		Avertisseur 2/ électriques (2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs		Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	**)	Parties dangereuses aucune
Phare marche arrière	2/ sous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84-85 bB à 5'900 t/min	***)	

Observations et exceptions

- \*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- \*\*\*) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- \*\*\*) Dispositif d'échappement: 4/ pots marqués: 1/ App.IGM. 0315 AS  
2/ App.IGM. 0315 BS  
3/ App.IGM. 0315 CS  
4/ App.IGM. 576 C/57/S.
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme		ALFA ROMEO			AR 10.205 - 2000 Sprint		année 1961	N° 3' 480	
Caractéristiques "2000 Sprint" de ch.côté devant portes et s.couvercle coffre. - "AR 10.205" = pré-									
fixe No châssis et		"AR 00.205" au No de moteur		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis		ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé		centre aurtent, au-dessus bobine d'allumage							
N° du moteur frappé		à droite sur partie supérieure paroi avant du bloc-moteur							
Type du moteur		AR 00.205 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, 2 carbur.dble corps							
Position du mot.avant		Frein-moteur						horizontaux	
Cylindrée		1'975	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		4	Transmission		tout synchr. Treuil/Cabest.		Longueur 4'550		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		5	Crochet rem.			Largeur 1'706	
Entraînement		s.roues AR	Vitesse en 1"	50	Voie avant 1'400		Hauteur 1'360		
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.	175	Voie arrière 1'370		Empattement 2'580		
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,25/11,40		Porte à faux arr. 1'200		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide		675	655	1'330	Dimension	165x400	165x400	Longueur	
Charge utile		80	200	280	Charge pneu	510	510	Largeur	
Total		755	855	1'610	PIRELLI Cinturato 367			Hauteur	
Gar. de fabr.		(4 personnes)							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 33 SAE		
Direction: position		à gauche			Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 115 DIN		
Alésage		84,5			Course 88		C.V. impôts 10,05		
Forme de la carrosserie		limousine (Coupé) - Carrozzeria BERTONE							
Nombre de places: total		4		(avant 2	milieu arr. 2 )		Places debout		
Siège arrière		Side-car							

Phares: marque	4/ 2/ phares 2/ feux de croisement *)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieurs	latéraux= sur les ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, s.pare-chocs	AR= au-dessus réflecteurs (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 2/ électriques (2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses aucune
Phare marche arrière	2/ sous pare-chocs	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	84-85 bB à 5'900 t/min ***)	

**Observations et exceptions**

- \*) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- \*\*) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- \*\*\*) Dispositif d'échappement: 4/ pots marqués: 1/ App.IGM. 0315 AS  
2/ App.IGM. 0315 BS  
3/ App.IGM. 0315 CS  
4/ App.IGM. 576 C/57/S.
- + ) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type