

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		ALFA ROMEO		AR 10.204 - 2000 Spider		1961	3' 4 8 1
Caractéristiques "2000" centre tableau de bord. - "AR 10.204" = préfixe No châssis et "AR 00.204" au No du moteur. - "AR 10.204" s. plaquette constr. Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)							
N° du châssis frappé centre avant, au-dessus bobine allumage et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure paroi avant du bloc-moteur							
Type du moteur AR 00.204 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, carburateur à 2 corps							
Position du mot. avant Frein-moteur							horizontal
Cylindrée 1'975 cm³ Frein de remorque							Dimensions ext. en mm
Temps 4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'500	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur 1'660	
Entraînement s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 50		Voie avant 1'400		Hauteur 1'360	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'370		Empattement 2'500	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,60		Porte à faux arr. 1'180	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	700	620	1'320	Dimension	165x400	165x400	Longueur
Charge utile	80	200	280	Charge pneu	510	510	Largeur
Total	780	820	1'600		PIRELLI Cinturato	367	Hauteur
Gar. de fabr.	(2 resp. 4 personnes)						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 133 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 115 DIN	
Alésage		84,5		Course 88		C.V. impôts 10,05	
Forme de la carrosserie		*) cabriolet - sur demande avec toit amovible - Carrozzeria TOURING					
Nombre de places: total		2 *) (avant 2 milieu arr. *)		Places debout			
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ CARELIO E3 P 686	**)	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux= sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR= au-dessus feux AR et stop (orange)
Phare brouillard	2/ sous f.position, même boîtier		Essuie-glace 2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ sous clignot.comb.av.feux stop		Avertisseur 2/ électriques (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ sous feux AR et stop		Rétroviseur 1/ centre au-dessus tableau de bord
Feu stop	2/ sous clign.comb.av.feux AR(rge)		Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	***)	Parties dangereuses aucune
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85 dB à 5'900 t/min	****)	

Observations et exceptions

- §) Identification: A partir du No de châssis = 100'000.
- *) Nombre de places: 2 - Sur demande le coffre de la capote est modifié en 2 sièges de secours (modification exécutée en Suisse).
- **) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- ****) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 1129 A/59/S
2/ App.IGM. 1129 B/59/S
3/ App.IGM. 1129 C/59/S.
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		AR 10.204 - 2000 Spider	1961	3' 4 8 1			
§) Caractéristiques "2000" centre tableau de bord. - "AR 10.204" = préfixe No châssis et "AR 00.204" au No du moteur. - "AR 10.204" s. plaquette constr. Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)								
N° du châssis frappé	centre auvent, au-dessus bobine allumage et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé	à droite sur partie supérieure paroi avant du bloc-moteur							
Type du moteur	AR 00.204 - en ligne, vertical, 2 arbres à cames en tête, carburateur à 2 corps							
Position du mot. avant	Frein-moteur				horizontal			
Cylindrée	1'975 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'500			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.	Largeur 1'660			
Entraînement	s. roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 50	Voie avant 1'400		Hauteur 1'360			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175	Voie arrière 1'370		Empattement 2'500			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,60	Porte à faux arr. 1'180			
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	700	620	1'320	Dimension	165x400	165x400	Longueur	
Charge utile	80	200	280	Charge pneu	510	510	Largeur	
Total	780	820	1'600	PIRELLI Cinturato 667			Hauteur	
Gar. de fabr.	(2 resp. 4 personnes)						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 133 SAE			
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein 115 DIN		
Alésage		84,5		Course 88		C.V. Impôts 10,05		
Forme de la carrosserie		*) cabriolet - sur demande avec toit amovible - Carrozzeria TOURING						
Nombre de places: total		2 *) (avant 2 milieu arr. *)		Places debout				
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 686	**)	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV=	comb.av.feux position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		latéraux=	sur ailes avant (orange)
Phare brouillard	2/ sous f.position, même boîtier		AR=	au-dessus feux AR et stop (orange)
Feux arrières	2/ sous clignot.comb.av.feux stop		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Réflecteurs	2/ sous feux AR et stop		Avertisseur	2/ électriques (2-tons) + optique
Feu stop	2/ sous clign.comb.av.feux AR (rge)		Rétroviseur	1/ centre au-dessus tableau de bord
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale	***)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		Parties dangereuses	aucune
Equipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	85 bB à 5'900 t/min	****)		

Observations et exceptions :

- §) Identification: A partir du No de châssis = 100'000.
- *) Nombre de places: 2 - Sur demande le coffre de la capote est modifié en 2 sièges de secours (modification exécutée en Suisse).
- **) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- ***) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- ****) Dispositif d'échappement: 3 pots marqués: 1/ App.IGM. 1129 A/59/S
2/ App.IGM. 1129 B/59/S
3/ App.IGM. 1129 C/59/S.
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type