

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CITROEN		AMI 6		1964	3'4 8 3 -B	
Caractéristiques "AM" sur plaquette constructeur, à l'intérieur sur plateforme, devant sièges AR							
A partir du No de châssis		9'215'000	Carburant essence		Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève							
N° du châssis frappé sur partie AR droite plateforme intérieure, dev. sièges AR + plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur, sur plaquette rivée							
Type du moteur AM - à cyl. horizontaux opposés avec soupapes en tête, carburateur SOLEX 40 PICS							
Position du mot. avant		Frein-moteur				Dimensions ext. en mm	
Cylindrée	602 cm³	Frein de remorque				Longueur 3'940	
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Largeur 1'524	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Hauteur 1'485	
Entrainement s. roues avant		Vitesse en 1 ^{re}	24	Voie avant 1'260		Empattement 2'400	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 112		Voie arrière 1'222		Porte à faux arr. 772	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,90/10,60			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles/câble, sur roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vido	390	240	630	Dimension	125x380	125x380	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	275	275	Largeur
Total	505	475	980	MICHELIN X			Hauteur
Gar. de fabr.	520	550	1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche				Marque du moteur CITROEN		C.V. frein 25 SAE	
Alésage 74				Course 70		C.V. impôts 3,06	
Forme de la carrosserie limousine (Berline)							
Nombre de places: total			5 (avant 2 milieu. arr. 3)			Places debout	

Phares: marque ** 2/ CIBIE rectangulaires E2/151	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec vibreur
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous les phares	(blanc)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés à côté feux AR/stop	(orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/	électriques
Feux arrières 2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 2/	électriques (2-tons)
Réflecteurs 4/ 2 nu-dessus, 2 au-dessous	clign. Rétroviseur 1/	à l'int.au centre s.tableau de bord
Feu stop 2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle 2/ pr plaque oblongue seule	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière		
Equipement électr. 6	Volts	
Mesure du bruit 72	bB à 4'750 t/min ***)	

Observations et exceptions

- *) No de châssis: ATTENTION! Le No se trouvant sur la plaquette fixée sur la traverse avant derrière le moteur n'est pas le No de châssis.
- **) Phares: Réglage vertical des phares depuis l'intérieur de véhicule par manette à portée du conducteur.
- ***) Atténuation du bruit: 1 pot de détente \varnothing 100 mm longueur 310 mm
1 silencieux \varnothing 65 mm longueur 605 mm
sont placés à gauche sous le véhicule.
Tuyau de sortie à l'arrière du véhicule, côté gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 9.5.61/10.12.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CITROEN		AMI 6		1964	3'4 8 3 -B	
Caractéristiques "AM" sur plaquette constructeur, à l'intérieur sur plateforme, devant sièges AR							
A partir du No de châssis		9'215'000	Carburant essence		Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève							
N° du châssis frappé sur partie AR droite plateforme intérieure, dev. sièges AR + plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur, sur plaquette rivée							
Type du moteur AM - à cyl. horizontaux opposés avec soupapes en tête, carburateur SOLEX 40 PICS							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	602 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Longueur	3'940
Refroidissement	air.	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur	1'524
Entraînement	s. roues avant	Vitesse en 1 ^{re}	24	Voie avant	1'260	Hauteur	1'485
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	112	Voie arrière	1'222	Empattement	2'400
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,90/10,60		Porte à faux arr.	772
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles/câble, sur roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	390	240	630	Dimension	125x380	125x380	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	275	275	Largeur
Total	505	475	980	MICHELIN X			Hauteur
Gar. de fabr.	520	550	1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche				Marque du moteur		CITROEN	C.V. frein 25 SAE
Alésage 74				Course		70	C.V. impôts 3,06
Forme de la carrosserie limousine (Berline)							
Nombre de places: total		5 (avant 2 milieu.		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque ** 2/ CIBIE rectangulaires E2/151	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec vibreur
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous les phares	(blanc)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés à côté feux AR/stop	(orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/	électriques
Feux arrières 2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 2/	électriques (2-tons)
Réflecteurs 4/ 2 au-dessus, 2 au-dessous	clign. Rétroviseur 1/	à l'int.au centre s.tableau de bord
Feu stop 2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle 2/ pr plaque oblongue seul	mt Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière		
Equipement électr. 6	Volts	
Mesure du bruit 72	bB à 4'750 t/min ***)	

Observations et exceptions

- *) No de châssis: ATTENTION! Le No se trouvant sur la plaquette fixée sur la traverse avant derrière le moteur n'est pas le No de châssis.
- **) Phares: Réglage vertical des phares depuis l'intérieur de véhicule par manette à portée du conducteur.
- ***) Atténuation du bruit: 1 pot de détente \varnothing 100 mm longueur 310 mm
1 silencieux \varnothing 65 mm longueur 605 mm
sont placés à gauche sous le véhicule.
Tuyau de sortie à l'arrière du véhicule, côté gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 9.5.61/10.12.63

La Commission d'expertise-type