

Genre du véhicule	Voiture de livraison	Marque de fabrication	LAND - ROVER	Type	1 1 0 (moteur: 11 H) (fourgon / poids total: 2950 kg)	Fiche d'homologation N°	CH 3485 18
-------------------	----------------------	-----------------------	--------------	------	---	-------------------------	------------

Constructeur	LAND ROVER LTD., Lode Lane, Solihull / GB
Identification	sur la plaquette du constructeur "2950" (poids total) devant le N° du châssis "SAL LD HA H. .."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche en haut sur le support du maître-cylindre
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
Identification du moteur	"11 H" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau
Importateur principal	STREAG AG., 5745 Safenwil
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	ROVER	Type	11 H
Nombre d'essieux	2	Marque	ROVER	Type	11 H
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne	Tempo	4
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	10	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques, AR=exp. internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d. limiteur, sur les roues arrière	Alésage	90,47	Course	88,60
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan	Cylindrée	2282	CV-impôt	11,62
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55 DIN	à Vmin	4000
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A	à Vmin	3000
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 335x260x110 mm	280 x Ø 110 mm	*
			NRC 6 433	NRC 7 842	
		Mesure des gaz	CO mesurée 0,9 % à 850 t/min		
		Dépassement	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	940	870	1810
Ceintures sécurité	av. Ar4m (E) / B (E) ar -	Charge utile	135	1005	1140
Cale	-	Poids total	1075	1875	2950
Antivol	-	Poids garantis			2950
Nombre de places	t 3 +) av. 3 centre ar	Pneus	7,50 R 16 C	7,50 R 16 C	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	6 / 4,0	6 / 4,0	
Longueur	1860 4444	Charge	2000	2000	
Largeur	1460 1790	pour V max	130	130	
Hauteur	1210 2050	Jantes	5,50 F x 16 x 33 acier		
Porte à faux	av. 850 ar 1020	Empattements			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Essieu double	av. 1486 ar 1486		
		Voies	av. 1486 ar 1486		
		Voies	av. - ar -		
		Braquage Ø	g 13200 d 13000		

Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 6000 / 500	automatique
Garantie poids de l'ensemble	4000 (voir OCR 67/5)	
Poids remorquable testé	150	
Charge garantie sur le toit	111	
Vitesse maximale selon le constructeur	111	km/h
testée	km/h à Vmin	au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	
Catadioptrés	av	ar I	(E)
Feux de gabarit	av	ar	
Feux amers de brouillard	sur demande B (E)		
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ KLAXCN CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	LAND - ROVER	110
Homologation N°	CH 3485 18	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	1810	Carburant B
Charge utile	1140	CV-impôt 11,62
Poids total	2950	Cylindrée 2282

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Insonorisation : l'intérieur du capot.
- + Nombre de places : livrable sur demande avec des banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes (art. 61 de l'OCR);

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière;
l'importateur monte un dispositif de protection derrière les sièges avant.

Inscription dans le permis de circulation: (avec banquettes longitudinales)
128 - Sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de 8 personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 06.-08.04.83
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation