

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	LAND - ROVER	110 (moteur: 11 H) (fourgon / poids total: 3050 kg)	CH 3485 19

Constructeur	LAND ROVER LTD., Lode Lane, Solihull / GB
Identification	sur la plaquette du constructeur "3050" (poids total) devant le N° du châssis "SAL LD HA H. .."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche en haut sur le support du maître-cylindre
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
Identification du moteur	"11 H" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau
Importateur principal	STREAG AG., 5745 Safenwil
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	10 Entraînement toutes roues
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d. limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	ROVER	Type	11 H
Marque	en ligne	Tempo	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	90,47	Course	88,80
Alésage	2282	CV-impôt	11,62
Cylindrée	55 DIN	à l/min	4000
Puissance en kW	76,0 dB/A	à l/min	3000
Bruit à l'arrêt	2 = 335x260x110 mm	280 x Ø 110 mm	*
Silencieux	MRC 6 433	MRC 7 842	
Mesure de gaz	CO mesurée 0,9 % à 850 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) / B (E) ar -
Cale	-
Antivol	-
Compteur de vitesse	km/h
Rétroviseurs	gauche + droite
Nombre de places	(3 +) av 3 centre - ar -
Dimensions	
Longueur	Intérieur 1860 extérieur 4444
Empattements	2794
Largeur	1460 1790
Essieu double	av - ar -
Hauteur	1210 2000
Voies	av 1486 ar 1486
Porte à faux	av - ar -
Voies	av - ar -
av 850 1020	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø
g 13200 d 13000	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	870	1810
Charge utile	140	1100	1240
Poids total	1080	1970	3050
Poids garantis			3050
Pneus	7.50 R 16 C	7.50 R 16 C	
Pty / bar	6 / 4,0	6 / 4,0	
Charge	2000	2000	
pour V max	130		
Jantes	5.50 F x 16 x 33 acier		
	mécanique	automatique	
Gat poids remorquable avec/sans train	6000 / 500		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	4000 (voir CCR 67/5)		
Charge garantie sur le toit	150		
Vitesse maximale selon le constructeur	111		km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux amers de brouillard	sur demande 3 (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	LAND - ROVER	110
Homologation N°	CH 3485 19	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	1810	Carburant B
Charge utile	1240	CV-impôt 11,62
Poids total	3050	Cylindrée 2282

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : l'intérieur du capot.
- +) Nombre de places : livrable sur demande avec des banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes (art. 61 de l'OCR);

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière;
l'importateur monte un dispositif de protection derrière les sièges avant.

Inscription dans le permis de circulation: (avec banquettes longitudinales)

129 - Sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de 8 personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 06.-08.04.83
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation