

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	LAND - ROVER	110 (moteur 17 H) (pont)	CH 3485 27

Constructeur	LAND ROVER LTD., Solihull, West Midlands (GB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
	numéro du châssis "SALLDHAD..A....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche en haut sur le support du maître-cylindre		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	"17 H" devant le no du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau ou: "17 H"		
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil [à droite en haut sur le bloc, derrière distributeur d'allumage		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LAND - ROVER
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs mécaniques, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne
Direction	toutes roues	Carburant	B
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues	Refrroidissement	eau
Frein de service	limiteur sur les roues arrière (sur demande)	Alésage	90,47
	mécanique, tambours, sur l'arbre à cardan	Cylindrée	2493
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	62 (DIN)
Frein d'arrêt	-	Couple max. Nm	180
Ralentisseur	-	Déparasitage	D
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 335x254x104 mm / 283 x Ø 108 mm
			"NRC 6433" "NRC 7842"

Carrosserie/Équipement	pont		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	AR4M (E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 80 litres		
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 3 av. 3 +) centre ar.

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1860	4444	Empattement 2794
Largeur	1460	1790	Essieu double av ar
Hauteur	490	2000	Voie av 1486
Porte à faux avant		630	Voie ar 1486
Porte à faux arrière	850	1020	Braquage ø 13200 d 13000
Garde au sol	à vide	210	en charge 200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	920	1860
Répartition charge	140	1050	1190
	1080	1970	3050
Poids garantis			3050
Pneus	7,50 R 16 C	7,50 R 16 C	
Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
Charge	2000	2000	
pour Vmax	130	130	
Jantes	5 1/2 x 16, DP 33 mm, acier		
Garantie poids remorqueable avec/sans train	mécanique 6000 / 750		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	5000 (observer art. 67/5 OCR)		
Charge garantie sur le toit	150		
Vitesse maximale selon le constructeur	111 km/h		
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

