

Equipement				
Feux de route	SCR	(E)		
Feux de croisement	SCR	(E)		
Feux de position	A	(E)	séparés	
Feux rouges	R-31	(E)		
Feux stop	R-31	(E)		
Cilindoteurs	av 1	(E)		ar 2a (E)
Cetadioptrés	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	2 au centre sous la porte AR			
Essuie-glace	2 balais		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TPAR 442-445			
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	L E Y L A N D Sherpa 240		
Homologation N°	CH 3493 04		
Carrosserie	fourgon avec fenêtres		
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	1355	Carburant B	
Charge utile	1185	CV-impôt 9,16	
Poids total	2540	Cylindrée 1798	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" avec le No d'homologation, montée sur la traverse du radiateur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'auvent.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : 195 R 14 C 6 FR AV 1380 (2,5) AR 1560 (3,25) V-max 120 km/h voies inchangées.
- ++ Banquettes rabattables dans le compartiment de chargement pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61/2 OCR.
- § Equipement : des bavettes à l'arrière et une protection pour les sièges avant doivent être montés par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 68 kg.

Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 11.2.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

LEYLAND

Sherpa 240

CH 3493 04

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 24.01.78 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 37,7 km/h, M2, 1A 4,8 = 78,5 dB/A
50,0 km/h, A2, 1A 4,8 = 78,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 5000 t/min
90 dB/A à 5000 t/min

Complément du 19.05.78 - Gau

Livrable sur demande avec toit surélevé:

hauteur extérieure	2560 mm
intérieure	1870 mm
poids à vide AV	805 kg
AR	620 kg
total	1425 kg