

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque L A D O G	Type K 124 Allrad	Fiche d'homologation n° CH 3511 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "LADOG" à l'avant du véhicule.			
"Allrad" à gauche; à l'avant du véhicule.			
"K 124 ALL" sur plaquette du constructeur, à droite à l'extérieur sur paroi arrière de la cabine			
Numéro du châssis frappé latéralement à droite à l'avant sur longeron			
Signe d'identification du moteur frappé "124" en haut sur carter.			
Constructeur LADOG-FAHRZEUGBAU, Nordrach (D) Importateur W. MAHLER, Spezialfahrzeuge, Obfelden			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues		MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque V W Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int., sur toutes roues		Type 124 (moteur industriel)	
Frein auxiliaire)méc., exp. interne Ralentisseur -		Position centre Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -		Alésage 85,5 Course 69	
Transmission)méc. + boîte vit. complémt. Nombre vit. 2 x 6		Cylindr. 1584 cm ³ CV-Impôt 8,09	
Blocage differ)méc. s. r. AR Crochet rem. Vitesse max. 50 km/h		CV-puiss. 46 (DIN) à 3600 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avec pont Nombre portes 2		Refroidissement air	
Toit ouvert -		Bruit 78 dB (A) à 3900 (*) t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 900xØ150*	
DIMENSIONS Voie AV 1025 AR 1120 Diam. braquage G 9000 DR 8750		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 1950 / (/ /)		A vide selon véhicule	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon véhicule	
Longueur 3300 1650		Poids total	
Largeur 1400 1250		Garantie fabr. 2000 2500 3500	
Hauteur 2000 -		Dimens. pneus 6.00-16 C 6PR/6.50-20 C 8PR **)	
Porte à faux AV 500 -		Charge p. essieu 2700 (3,25) 4100 (3,25)	
AR 850 840		de l'ensemble	
lat. - -		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA K 21038/21047

Feux de croisement 2/id. Feux de position 2/HELLA

Feux de gabarit - [K 21038/21047

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptr. 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/Comb.av.R - S1 Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 3/intér., à drte, à gche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV 2/H K 12716 orlatér. - AR 2/ 2a (E) or.

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type LADOG K 124 Allrad

Homologation n° CH 3511 01

Forme de la carr. cabine avec pont

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. de pesage Carburant B

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1584 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 3106-3

- *) Amortissement du bruit: carénage du moteur de chaque côté avec couvercle en caoutchouc et tapissé de caoutchouc-mousse.
Le tuyau d'échappement est prolongé vers l'arrière selon art. 21, al. 2 OCE.
- **) Variante de pneus: à l'arrière 7.50-18 6 PR 3600 kg (3,35) V= 100 km/h.

§) Le véhicule peut être livré avec les engins de travail suivants:

à l'avant = avec une brosse pour la chaussée)	à l'arrière = une épandeuse de sel
= un chasse-neige à lame)	= un treuil
= un chasse-neige à turbine)	= une grue hydraul. entre
= un dispositif d'arrosage)	cabine et pont

Dimensions, poids et équipement (éventuellement pour service d'hiver) doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation, page 4: disque 50 km/h exigé.

Zurich, 23.9. / 7.10.71

La Commission d'homologation

CK