

Attestation d'expertise-type pour tracteur

1. Indications générales, poids et charge (agricole)

Constructeur du châssis: Traktorenfabrik Fritz Bühler, Hinwil. Marque: B U E H R E R
Dénomination du type: B D 3 Carburant: mazout
Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) 2010 kg 760 kg 1250 kg
Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur 0 kg 0 kg 0 kg
Nombre de places 1 (R.E.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés: a/essieu arr. Bloquage du différentiel oui

Le numéro du châssis se trouve: à la bride de la cage d'embrayage, à gauche, derrière le
Distance des essieux: 1880 mm Ecartement des roues: avant 1320 mm arrière 1290 mm levier de direction
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 5,9 m à droite 5,7 m Direction: au centre
Nombre des vitesses avant: 4 Vitesse maximale en 1^{re}: 3,4 km/h en prise directe: 21,8 km/h. *)
Dimension des bandages: avant 6.00 x 16" arrière 1125 x 24
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): crochet, Hauteur depuis le sol 400 mm
Espace minimal du véhicule du sol: 270 mm à 4 étages /710

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter de volant à gauche et au support de la pompe à injection.
Constructeur du moteur: Bühler, Hinwil Type: D 3 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 3 Alésage: 100 mm Course: 125 mm Temps: 4
Cylindrée: 2945 cm³ CV au frein: 40 CV Impôts (coeff. 0,4): 15,00

4. Freins

1er frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: tous arr. (machines intérieures)
2e frein: genre: à main, méc. (à cardan) agissant sur: tous arr. (bandes extérieures)
3e frein: genre: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marqués: Galley
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: lentille Stop:

6. Carrosserie (Cabine du conducteur)

Genre (forme):

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur:

Hauteur total du véhicule (non chargé):

Largeur totale du véhicule: 1600 mm Longueur totale du véhicule: 2870 mm

Porte à faux du dispositif d'accouplement à partir du milieu de l'essieu arrière: 410 mm

Nombre de portes:

Remarques: *) 20 km/h. correspondant au réglage du moteur par régulateur à 1640 t/m. et boîte à 4 vitesses.

Possibilité de contrôle: 10 tours de manivelle - arrangement de 1,8 m. max.

Date et lieu de l'expertise: Mireuil, 7.10.48.

Le Secrétaire.

Reproduction interdite.