

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Camion (châssis)	Marque M A N	26.320 DF (largeur 2,3 m)	Fiche d'homologation n° CH 3524 43
---------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "26.320" sur les 2 portes
 "26.320 DF" sur plaquette du constructeur, à droite dans la porte
 "225" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "D 2530 MF" à droite, à l'AV later. s. bloc derrière pompe à eau
 Constructeur MAN AG, Werk München (D) Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Schlieren

CHASSIS	Nombre d'essieux *)	Nombre de roues	10	Entraînement	s.essieux AR	MOTEUR	Genre	V 90°	Temps	4
Direction	à gauche	Assistance	hydraulique	Marque	M A N	Carbur.	D			
Frein de service	air compr. 2-circ. exp. int. régul. sel. charge s.r. AR	Type	D 2530 M	Position	avant	Nombre cyl.	10			
Frein auxiliaire	à ressorts, s.essieu	Ralentisseur	s/éch. non progr.	Alésage	125	Course	130			
Frein stationn.	double, non progr. **)	Frein pr. rem.	2-cond. indirect	Cylindr.	15951 cm ³	CV-Impôt.	81,24			
Transmission	mécanique (***)	Nombre vit.	(***)	CV-puiss.	320 (DIN)	à	2500 t/m			
Blocage differ.	oui	Crochet rem.	s.demande	Vitesse max.	76-97 km/h	Refroidissement	eau			

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée	Nombre portes	2					
	Toit ouvert								
Nombre de places : Total	+	AV	;	milieu	;	AR	;	Places debout	
								Bacharach = 5,0	

DIMENSIONS	Vole	AV	1995	AR	1720
§) Diam. braquage	G	DR			
Empattement	+++)	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur					
Largeur	2300				
Hauteur	2920				
Porte à faux	AV	1500			
	AR				
	lat.				

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				25000
Garantie fabr.	6000	2x10000		26000
Dimens. pneus	11.00-20	16PR		
Charge p. essieu	6000(6,5)	2x11000(7,25)	1100	km/h
Variante de pneus:	10.00-20 16PR			
	AV = 6000 (7,5) / AR = 2x10400 (7,25)			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV=A(E) / AR=§) Feux de brouillard -

Avertisseur Klaxon TPAR 271 à 276 Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptres I(E)/lat.:§)

Feux stop S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction chlgn. disposition III [+compte-tours

AV -lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. chlgn. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 2/§)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type M A N 26.320 DF

Homologation n° CH 3524 43

Forme de la carr.

Places ass. : Total (avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant D

pesage cv 81,24

Charge utile sel.carr. Cylindrée 15951 cm³

Poids total 25000 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 225-0193-0247

- *) Nombre d'essieux : 3 (empattement de l'essieu double 1350 mm)
- **) Frein de service : circuit AV = air comprimé ou air comprimé/hydraulique avec contrôle de niveau
- Frein à ressorts : air comprimé depuis réservoir séparé; libération de secours = pression du circuit AV; mécanique par vis sur cylindres
- ***) Transmission : ZF 5K-110 GP = 4x2 + 1 vitesse rampante = 9 vitesses ou FULLER RTO-9513 = 4x2 + 2e groupe avec demi-vitesses + 1 rampante = 13 vitesses
- +) Nombre de places : 2, sur demande 3
- ++) Bruit : filtre à air et pot de détente (à 2 entrées d'air); ventilateur en plastique à 9 pales
- +++) Empattement : variantes 3475, 3875, 4525, 5175 mm
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
- Débrancher les feux de gabarit sur la cabine

Schlieren, 29.3./17.4.73