

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	M A N	16.240 H	CH 3524 51

Constructeur	Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, Werk München (D)
Identification	"16.240" de chaque côté sur les ailes AV. "16.240 H" sur plaquette du constructeur.
Plaquette constr.	"256" " préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur
No du châssis	à droite, latéralement vers le marchepied
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur longeron
Importateur princ.	"D 2556 MX" à gauche, à l'avant latéralement sur bloc, derrière compresseur
Véhicule homologué	ALFAG, AG für Fahrzeugbau, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren
	256 0257 0101 Signes fixes dans code du type 16.240 H

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique Assistance: hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée avec groupe primaire
Nombre de vitesses	2 x 6 Entraînement AK *)
Frein de service	2-circ.exp.int.AV=air compr.hydr./AR=air comprimé, régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	valves de contrôle et appareil antigel montés à ressort progressif, agissant sur roues AR
Frein d'arrêt	pression par réservoir séparé (**)
Ralentisseur	à ressort, agissant sur roues AR
Contrôle 2 circ.	s/échappement non progressif
	lampe-témoin + plongeur pour partie hydraulique

MOTEUR			
Marque	M A N	Type	D 2556 MX
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	125	Course	150
Cylindrée	11039	CV-Impôt	56,22
Puissance en CV	242 DIN	à t/min	2300
Bruit	87	dB/A à t/min	2500
Silencieux	1 rot 760 x 300 x 250 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 4		
Déparasitage	-		

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2 cabine normale
Ceintures sécurité	- Indic. vit. tachygraphe
Cale	- Rétroviseur à gauche+droite
Antivol	- Attelage sur demande

Nombre de places t	3 av 3 centre - ar -
DIMENSIONS	
Longueur	int. 6470 Empattements 4100 / (***)
Largeur	ext. 2300
Hauteur	2680 Voie av 1990 ar 1725
Porte à faux lat.	- Voies av - ar -
	av 1460 ar 910 Braquage g 14,70 d 14,70
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

POIDS §)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total	16000		
Garantie fabr.	6000	11000	16000
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20	(Variantes voir
Ply / atü	- / 7,25	/ 7,25	remarques)
Charge pour V max	6000	11230	
	100	80	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	32000		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	106 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

EQUIPEMENT §)			
Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E) dans CR		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)	Feu de recul	-
Climoteurs	av/lat. 4 (E)	1 compl. 5(E) ar	2a (E)
Catadioptrés	av -	1 -	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	1 -	ar -
Avert. optique	sur feux de route Eclair. plaque comb. av. feux AR		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON TFAR 291 - 292 (98) dB/A		
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	M A N 16.240 H		
Homologation	No CH 3524 51		
Carrosserie			
Places total	3	avant	3
Poids à vide	sel. bull. pes.	Carburant	D
Charge utile	sel. vhc.	CV-impôt	56,22
Poids total	16000	Cylindrée	11039

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Plombage du différentiel : sur essieu AR, à commande électro-pneumatique
 - **) Frein à ressorts : libération pneumatique par circuit AR, plombage non exigé (bouton-poussoir)
libération mécanique par vis aux cylindres de frein
 - ***) Variante d'empattement : 3700 / 4600 / 5200 / 5600 mm
- §) Cale, dimensions, poids et équipement sont à contrôler à l'immatriculation
Bruit d'échappement d'air: un filtre en céramique est monté au régulateur

Remplace la FH CH 3524 51 du 2.4.74
 Puissance du moteur

Lieu et date de l'homologation
 Schlieren, 2.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES