

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	M A N	19.256 H	CH 3524 52

Constructeur	Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, Werk München (D)		
Identification	"19,256" de chaque côté sur les ailes AV, "19,256 H" sur plaquette du constructeur.		
	"265 ...." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, latéralement vers le marchepied		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron		
Ident. du moteur	"D 2538 M" à droite, à l'avant latéralement sur bloc, derrière pompe à eau		
Importateur princ.	ALFAG, AG für Fahrzeuge, Fernstrasse 33, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	265 0078 0073	Signes fixes dans code du type	19,256 H

### CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique	Assistance:	hydraulique
Transmission	méc. synchronisée ou non synchronisée		
Nombre de vitesses	2 x 6	Entraînement	AR *)
Frein de service	2-circ. exp. int. AV-air compr. hydraul. / AR-air compr. réulat. selon charge, sur les roues AR		
	Valves de contrôle et appareil anti-gel montés		
Frein auxiliaire	à ressort progressif, agissant sur roues AR, pression par réservoir séparé (**)		
Frein d'arrêt	à ressort, agissant sur roues AR		
Ralentisseur	s/échappement non progressif		
Contrôle 2 circ.	large-témoin + plongeur pour partie hydraulique		

### MOTEUR

Marque	M A N	Type	D 2538 M
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	125	Course	130
Cylindrée	12756	CV-impôt	61,97
Puissance en CV	256 DIN	à t/min	2500
Bruit	87	dB/A à t/min	2500 (***)
Silencieux	1 pot 760 x 300 x 250 mm		
Mesure des gaz	Fackarach 4		
Déparasitage	-		

### CARROSSERIE

	cabine normale		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche+droite
Cale	§)	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places t	3	av 3	centre - ar -

### POIDS §)

	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total	16000		
Garantie fabr.	6000	13000	19000
Dimens. pneus	11,00 - 20	11,00 - 20	(Variantes
Ply / atü	Multi / 7,0	Multi / 7,75	voir
Charge	6030	12000	remarques)
pour V max	80	80	

### DIMENSIONS §)

	int.	ext.		
Longueur		6470	Empattements	4100 / +)
Largeur		2300		- / -
Hauteur		2680	Voie	av 1990 ar 1725
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -
	av	1460		ar - -
	ar	910	Braquage	g 14,70 d 14,70
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-			

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	38000
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

## EQUIPEMENT §)

Feux de route	CR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R (E)
Feux stop	Sl (E)	Feu de recul -
Clignoteurs	av/lat. 4 (E)	1 compl. 5(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	1 - ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	1 - ar -
Avert. optique	s.feux de route	Eclair. plaque comb.av.feux AR
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	ROGCH 0 320 126 014	(101) dB/A
		( ) dB/A
		( ) dB/A

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion	
Marque et type	M A N	19.256 H
Homologation		
No	CH	3524 52
Carrosserie		
Places total	3	avant 3
Poids à vide	sel.bull.pes.	Carburant D
Charge utile	sel.vhc.	CV-Impôt 64,97
Poids total	16000	Cylindrée 12756

## REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Blocage du différentiel : sur essieu arrière, à commande électro-pneumatique
- \*\* ) Frein à ressorts : libération par circuit arrière; plombage non exigé (bouton-poussoir)  
libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- \*\*\* ) Amortissement du bruit : le cepot du moteur est revêtu de mousse synthétique
- + ) Variante d'empattement : 3700 / 4600 / 5200 / 5600 mm
- §) Cale, dimensions, poids et équipement sont à contrôler à l'immatriculation  
Bruit d'échappement d'air: un filtre en céramique est monté au régulateur.