

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique M A N	Type 26.321 DE	Fiche d'homologation N° CH 3524 90
--	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------

Constructeur	M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Würzburg AG, D-8000 München
Identification	sur la plaquette du constructeur "26.321 DE" devant le N° du châssis "MA507....."
Plaquette constructeur	à l'intérieur de la porte à droite
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron du châssis
Identification du moteur	"D 2566 MK" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, devant le compresseur (plaquette)
Importateur principal	ALFAG AG, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	MA 507 066 2H 013 100

Châssis	
Nombre d'essieux	3 Nombre de roues 10
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou non synchronisée
Nombre de vitesses	13 ou 16 Entraînement essieu double arrière
Frein de service	(air comprimé (largeur 2300: AV=air comprimé/hydraulique), 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues; (régulateur selon charge, sur l'essieu double arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à ressorts, progressif, à expansion interne, sur l'essieu double AR
Frein d'arrêt	à ressorts *)
Ralentisseur	frein à flux électrique + sur l'échappement
Contrôle 2 circuits	**)

Moteur	M A N	Type	D 2566 MK
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	125	Course	155
Alésage	11407	CV-impot	38,10
Cylindrée	235 (DIN)	à l/min	1900
Puissance en kW	74,0 d3/A	à l/min	1425
Brut à l'arrêt	2 = 760 x 298 x 248 mm		
Silencieux	300 x 298 x 248 mm		
Mesure des gaz	EC3-24, Bacharach 6,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine normale	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse tachygraphe
Ceintures sécurité	av - ar	Rétroviseurs gauche + droite
Cale	2/400x200x240 mm	
Antivol	-	
Nombre de places	3 av 3	centre ar
Dimensions §)	interieur exterieur	Empattements 4100/4525/5700
Longueur	2300/ 3500	Essieu double av ar
Largeur		Voies av ar
Hauteur		av 1955 - 2160
Porte à faux	av 1470	ar 1730 - 1850
Distance volant - vers l'avant du véhicule		18000 d'17800 (empattement 4525 mm)

Poids §)	avant sel. bulletin pesage	amere sel. le véhicule	total
Poids à vide			
Charge utile			25000
Poids total			25000
Poids garantis	+)	2x10000	25000
Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	++)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Charge pour V max	6500	2x11600	
Jantes	105	105	
Gar poids remorquable avec/sans frein		mecanique automatique	
Garantie poids de l'ensemble		60000	
" " " "		80000 av. PA HD7/H7-13120	
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		119	km/h
testée km/h à l/min			au moteur prise de force

§) Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	HCR (E)	Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette
Feux de croisement	HCR (E)	Marque et type	M A N 26.321 DH
Feux de position	A (E) dans HCR	Homologation N°	CH 3524 90
Feux rouges	R-S1 (E)	Carrosserie	
Feux stop	R-S1 (E)	Places total	3
Cigoteurs	av lat. 4 + 5 (E) ar 2a (E)	avant	3
Catadioptrés	av ar I (E)	Poids à vide sel. bulletin pesage	D
Feux de gabarit	av A (E) ar	Charge utile sel. le véhicule	58,10
Feux amères de brouillard		Poids total	25000
Feux complémentaires		Carburant	11407
Eclairage plaque	1/ combiné	CV-impôt	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Frein auxiliaire et d'arrêt : pression de service par réservoir séparé; libération de secours par le circuit arrière, poussoir dans la cabine (plombage non exigé); desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- ** Contrôle 2 circuits: partie hydraulique = contrôle du niveau avec lampe-témoin
partie air comprimé = manomètre double + 2 lampes-témoin.
- + Poids garantis : essieu avant: largeur 2300 mm = 6000 kg largeur 2500 mm = 7500 kg.
- ++ Variante de pneus :

13	R 22,5	18 PR	charge AV	7500 (8,50)	AR	2 x 13000 (8,50)	Vmax 105 km/h
	11	R 22,5	16 PR	6000 (7,75)		2 x 10900 (7,75)	105 km/h
	11.00	R 20	16 PR	6500 (8,00)		2 x 11600 (8,00)	105 km/h
	12.00	R 20	18 PR	7500 (8,50)		2 x 13000 (8,50)	105 km/h
	13/80	R 20	18 PR	7250 (7,75)		2 x 13050 (7,75)	105 km/h

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage seront établis à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;
le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 21.10.82

Remplace FH du 07.03.83
- 17.02.86 - Voie AV Ad

Service fédéral d'homologation