

Attestation d'expertise-type pour tracteur

1. Indications générales, poids et charge (agricole)

Constructeur du châssis: Traktorenfabrik Fritz Bühler, Hinwil. Marque: B U E H L E R
Dénomination du type: B D 4 Carburant: mazout
Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) 2200 kg 915 kg 1285 kg
Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur - kg - kg - kg
Nombre de places 1 (R.E.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/essieu arr. Bloquage du différentiel cui
Le numéro du châssis se trouve: à la bride de la cage d'embrayage, à gauche, derrière le levier de direction.
Distance des essieux: 2030 mm Ecartement des roues: avant 1320 mm arrière 1290 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 6,6 m à droite 6,2 m Direction: contre
Nombre des vitesses avant: 4 Vitesse maximale en 1^{re}: 3,4 km/h en prise directe: 21,8 km/h.
Dimension des bandages: avant 6.50 x 16" arrière 1125 x 24
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): crochet à 4 étages Hauteur depuis le sol 400 mm
Espace minimal du véhicule du sol: 270 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au cartier de volant à gauche et au support de la pompe à injection.
Constructeur du moteur: Bühler, Hinwil Type: D 4 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 4 Alésage: 100 mm Course: 125 mm Temps: 4
Cylindrée: 3927 cm³ CV au frein: 55 CV Impôts (coeff. 0,4): 20,00

4. Freins

1er frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: roues arr. (craçhoire intérieure)
2e frein: genre: à main, mécanique (cordon) agissant sur: roues arr. (bandes extérieures)

3e frein: genre: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: GALLEY Système anti-éblouissant: BILUX

Feux de position: 2, dans les phares

Feu arrière: lentille Stop: réflecteur

Fiches: Système: Emplacement:

Clignoteurs: Système: Emplacement:

Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (Cabine du conducteur)

Genre (forme): Constructeur:

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm

Hauteur total du véhicule (non chargé): mm

Largeur totale du véhicule: 1620 mm Longueur totale du véhicule: 3250 mm

Porte à faux du dispositif d'accouplement à partir du milieu de l'essieu arrière: 390 mm

Nombre de portes:

Remarques: 2) Une vitesse suralimée ne peut être acceptée pour ce tracteur agri-
cole, vu la vitesse dépassant 30 km/h.

** 29 km/h. correspondant au réglage du moteur par régulateur à 1340 t/m
Possibilité de contrôle: 10 tours de manivelle + avancement de 1,8 m max.

Date et lieu de l'expertise: HIRVIL, 7.10.48. Le Secrétaire.