

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	MERK - PULLAX	P 6 0	CH 3539 01

Constructeur MERK-PULLAX AG, 8953 Distikon  
 Identification sur la plaque du constructeur "p 60"  
devant le N° du châssis -  
 Plaque constructeur à l'intérieur de la cabine, à droite, dans la place pour les pieds, sur le carénage  
 N° du châssis à droite, au centre, à l'arrière sur la traverse du châssis  
 Identification du moteur "616.916" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, devant le No du moteur  
 Importateur principal -  
 Véhicule homologué 4005

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission méc. non synchronisée + boîte complémentaire route terrain  
 Nombre de vitesses 8 Entraînement \*)  
 Frein de service AV-air comprimé/hydraulique/AR-air comprimé,  
2 circuits, à expansion interne,  
sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
sur roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits manomètre double, contrôle du niveau + lampe-témoin

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	OM 616
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	90,9	Course	92,4
Alésage	2397	CV-impôt	12,21
Cylindres	46 (DIN)	à t/min	3600
Puissance en kW	75,0 dB/A	à t/min	2700
Bruit à l'arrêt	1 pot 600 x ø 170 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 5.0		
Déparasitage	-		

**Carrosserie** cabine  
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -  
 Ceintures sécurité av - ar -  
 Cale 285x150x170 mm Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 2 av 2 centre - ar -  
 Dimensions §) intérieur extérieur  
 Longueur - Empattements 2200 - 2800  
 Largeur - Essieu double av - ar -  
 Hauteur - Voies av 1400 ar 1400  
 Porte à faux av - Voies ar -  
 ar - Voies ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø 10600 d 10200  
(avec empattement 2800 mm)

Poids	§) avant	arrière	total	**)
Poids à vide	-	-	-	-
Charge utile	-	-	-	-
Poids total	-	-	-	-
Poids garantis	3000	3500	6500	
Pneus	12,5 - 18 MPT	12,5 - 18 MPT		
Ply / bar	8 / 2,5	8 / 2,5		
Charge	3795	3795		
pour V max	40	40		
Jantes	9 x 18	9 x 18		
		mécanique	automatique	
Gar poids remorquable avec/sans frein	10000 / 3000			
Garantie poids de l'ensemble	-	-	-	-
Poids remorquable testé	-	-	-	-
Charge garantie sur le toit	-	-	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	40			km/h
testée	34,0 km/h à t/min	3800		au moteur prise de force

Équipement	§) CR (E)	
Feux de route	CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arriérés de brouillard		
Feux complémentaires	1/ séparé	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	BOSCH el 20016	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	MERK - PULLAX P 60		
Homologation	CH 3539 01		
N°			
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt	12.21
Poids total	6500	Cylindres	2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*-) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction arrière.
- \*\*-) Poids à vide : poids minimum d'adhérence à l'arrière = 1440 kg.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation :

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 118 - vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.