

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 406 DG(DGA)/29 - Diesel Fourgon-haut.intér.1750mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 35
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 406 DG(DGA)/29" (\*) sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur vers le marchepied  
 "CH 309.1...-13 = Direction à gauche ) en préfixe au numéro de châssis  
 -23 = Direction à droite )

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'AV, latéralement sur longeron + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "615" \_\_\_\_\_ à gauche, à l'AR, latéralement sur le bloc  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne  
 Frein auxiliaire ) \_\_\_\_\_ Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Frein stationn. méc.exp.int., AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 85-99 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque MERCEDES Carbur. D  
 Type OM 615  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-Impot 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 79 dB (A) à 4200 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappem  
620 x ø 150

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 2 + 1 AR  
 \_\_\_\_\_ Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Vole		AV		AR	
	Diam.	braquage	G	DR	G	DR
Empattement	<u>2950</u>	/	<u>1720</u>	<u>1492</u>	<u>9,9</u>	<u>9,9</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>5040</u>	<u>3080</u>				
Largeur	<u>2100</u>	<u>1660</u>				
Hauteur	<u>2550</u>	<u>1750</u>				
Porte à faux	AV	<u>720</u>	-			
	AR	<u>1370</u>	<u>1200</u>			
	lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1140</u>		<u>1055</u>	<u>2195</u>
Charge utile	<u>195</u>		<u>1110</u>	<u>1305</u>
Poids total	<u>1335</u>		<u>2165</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1550</u> *)		<u>2700</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-16 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1550(4.5)</u>		<u>3100(4.5)</u>	
	de l'ensemble			<u>5600</u> kg
Poids maxi				

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ds. phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB/B)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés  
 Feux stop 2/séparés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 3/ Plaque forme rectangulaire/oblongue  
 Rétroviseur 2/extérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type MERCEDES-BENZ  
L 406 DG(DGA)/29  
 Homologation n° CH 3540 35  
 Forme de la carr. fourgon  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 2195 Carburant D  
CV 11,19  
 Charge utile 1305 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*) Type: Jusqu'au n° de châssis 017.824 = type L 406 G : Garantie du constructeur pr. essieu avant = 1350 kg

Montage d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 6.3.68 (21.2.69)Berne, 25.9.69

La commission d'expertise

64

Voit. de livraison

MERCEDES - BENZ

L 406 DG(DGA)/29 - diesel  
fourgon-haut-intér.1750 mm

CH 3540 35

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 18.7.73 à Schlieren

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par  
dépression sur toutes les roues

Contrôle des circuits : flotteurs dans réservoirs de liquide de freinage; lampe-témoin  
sur tableau de bord

Mesure des gaz d'échappement : 4,5 Bacharach

Eclairage

Feux de route	: CR (E)	Feux de croisement	: CR (E)
Feux de position	: A (E) dans CR	Catadioptrés	: I (E)
Feux arrières	: R-S1 (E)	Feux stop	: R-S1 (E)
Clignoteurs avant	: 1 (E)	arrière	: 2a (E)
Avertisseur de panne	: oui		
Avertisseur	: HELLA 001 779	Bruit	: 99 dB/A
Eclairage plaque	: format normalisé		