

Genre du véhicule +) (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	Type LA. 1519 +)	Fiche d'homologation n° CH 3540 45
MOYENS D'IDENTIFICATION "1519" de chaque côté sur capot moteur. "LA 1519" ou "LAK 1519" ou "LAS 1519" s. plaquette du constr. à droite dans cabine s. caisson "CH 360.1...-..." devant No du châssis: "CH" seulement sur châssis. "CH 360.1...-10-..." "10" = direction à gauche "CH 360.1...-20-..." "20" = direction à droite Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. longeron devant support AR du ressort Signe d'identification du moteur frappé "360.942" dev. No mot. s. bloc à droite latér. dev. pompe à injection Constructeur DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AUTOMOBILE AG., Schlieren			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement toutes roues *		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service (**)		Type <u>"360.942"</u>	
Frein auxiliaire (***)		Ralentisseur <u>s. échappement</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn ^t)		Frein pr. rem <u>2 cond. dir./indir.</u> Alésage <u>115</u> Course <u>140</u>	
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>6 x 2</u>		Cylindr. <u>8721</u> cm ³ CV-Impôt <u>44,42</u>	
Blocage differ. <u>essieu ARCrochet rem. AV + AR</u> Vitesse max. <u>76</u> km/h		CV-puiss. <u>172</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>cabine semi-avancée</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
(châssis) Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1</u> pot 1000xØ210	
DIMENSIONS Voie AV <u>2090</u> AR <u>1770</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>+</u> DR <u>+</u>		A vide <u>selon carrosserie</u>	
Empattement <u>+</u> / / /		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
Longueur <u>+</u>		Poids total <u>14800</u>	
Largeur <u>2350</u>		Garantie fabr. <u>5000</u> <u>10000</u> <u>14800</u>	
Hauteur <u>2630</u>		Dimens. pneus <u>10.00 - 20</u> Multiply	
Porte à faux AV <u>1130</u>		Charge p. essieu <u>6000</u> (<u>7,75</u>) <u>10800</u> (<u>7,75</u>)	
AR <u>+</u>		de l'ensemble <u>37000</u> kg testé	
lat. <u>-</u>		Poids maxi remorquable <u>22000</u> kg testé	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit 2/HELLA K 11744 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb., à gauche Plaque forme haute XENON

Rétroviseur 2/extér., gauche+droite Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 4/sép., avec lampe-témoin

AV/lat.: 2/HELLA BL 50 SAE I 67 o/r AR: 2/2a (E) or

Avert. clign. oui av. témoin Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 260 x 155 x 150 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule +

Marque & type MERCEDES-BENZ +)

Homologation n° CH 3540 45

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 44,42

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 8721 cm³

Poids total 14800 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CH 360.133-10-691555

+) Camion ou tracteur à sellette

Modèles :	empattement :	longueur tot.:	porte-à-faux AR:	braquage :
LA 1519	3600 mm	5895 mm	1140 mm	15,30 m
LA 1519	4200 mm	6495 mm	1140 mm	17,60 m
LAS 1519	3600 mm	5895 mm	1140 mm	14,70 m
LAK 1519	4200 mm	6495 mm	1140 mm	17,60 m

*) Entraînement sur les roues avant déclenchable.

**) Frein de service: hydraulique, 2 circ. à exp. interne, assisté par dépression et liaison mécanique, régulat. de force selon charge, sur le circuit arrière.

***) Frein auxiliaire et d'arrêt: à ressort avec réservoir séparé; libération de secours depuis le circ. AV et libération méc. par manivelle. Robinet de secours plombé dans cabine.

§) Equipement: doit être contrôlé. lors de l'immatriculation.

Les clignoteurs d'origine sont mis hors service par l'importateur.

Disque de largeur dépassant 2,3 m exigé. Témoin pour le frein à 2 circuits exigé.

Thoune, 11.1.71 / Zurich, 29.7.71

La Commission d'homologation